

CASQUE DE CHANTIER LUNETTES INTÉGRÉES JSP Référence : 04538



RESUME

Idéal pour protéger le crâne en cas de chocs, le casque de chantier avec lunettes intégrées possède de nombreux atouts. Il intègre des lunettes de travail rétractables anti-buée et rayures pour protéger les yeux ainsi qu'un porte-badge.

C'est un casque de sécurité ventilé avec bandeau anti-sueur très léger. Il se règle à l'aide d'une crémaillère et le harnais est également ajustable.

De plus, ce casque de protection est compatible avec les lunettes de vue, c'est-à-dire qu'il est possible de porter vos propres lunettes de vue avec ce casque.

Les points forts :

- Conforme aux normes EN 397, EN 166 et EN 170
- Matière ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) - Très haute résistance aux chocs
- Protection optimale
- Lunettes de protection intégrées



DESCRIPTION

L'importance du port du casque de protection avec lunettes intégrées

Le casque de sécurité est essentiellement destiné à protéger la partie supérieure de la tête de l'utilisateur contre les chocs provoqués par des chutes d'objets, principalement sur les chantiers ou lors de manutentions, par des heurts avec des installations ou sur le sol lors d'une chute ou lors de travaux en hauteur, par des impacts avec des éclats solides ou des liquides projetés.

Comment porter le casque convenablement ?

- Positionnez le casque sur votre tête
- Ajustez le serrage
- Assurez-vous que le casque soit ajusté à votre tour de tête

Pour une protection adéquate, il est nécessaire de porter le casque avec la visière tournée vers l'avant.

À quelle normes le casque de chantier JPS répond-il ?

- Conforme à l'EN397 pour les casques de sécurité
- Conforme à l'EN50365 pour les casques électriquement isolants pour utilisation sur installation à basse tension
- Conforme à l'EN166 pour les équipements de protection oculaire et l'EN170 pour la protection contre les rayonnements UV
- Certificat CE numéro 696577 établi par l'organisme BSI

Nettoyage et entretien du casque de protection

Nettoyez le dessus du casque à l'eau chaude et au savon, puis séchez à l'aide d'un chiffon doux

Ne pas nettoyer à l'aide de produits chimiques ou abrasifs. Les casques doivent être stockés à l'abri des rayons du soleil.

Les casques doivent être tenus à l'écart de tout produit

chimique et ne doivent pas être exposés à des températures extrêmes.

Caractéristiques du casque de chantier :

Matériaux :

- Calotte: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
- Harnais: serrage et araignée en LDPE (polyéthylène basse densité) & polyester
- Oculaire: Polycarbonate/TPE
- Bras sur-lunette: Nylon

Marquage oculaire : EN166 2C-1.2 1 FT K N

Tour de tête : 530-640 mm

Poids : 490 g environ