

RAYONNAGE GALVANISÉ CHARGE MI-LOURDE

Référence : 04646



RESUME

Voici le rayonnage pour charges mi-lourdes avec ses tablettes tôlees. C'est un rack idéal pour les charges en vrac ou encore les pièces usinées. Le rack tôle est en acier avec une finition gris anthracite ral 7024. Il est disponible en plusieurs dimensions :

- 2 longueurs : 1010 et 1260 mm
- 4 profondeurs : 600, 700, 800 et 1000 mm

Le module de départ est composé de 4 tablettes. Un module suivant est disponible afin d'agrandir la structure du rayonnage. Le rack peut supporter jusqu'à 500 kg par niveau et 3000 kg par travée.

Retrouvez nos [solutions de stockage industriel](#).

Les points forts :

- Fabrication française
- Usage intensif
- Grande capacité de stockage



DECLINAISONS

Longueur	Élément de rayonnage	Profondeur
1010 mm	Module de départ	600 mm
1010 mm	Module suivant	600 mm
1260 mm	Module de départ	600 mm
1260 mm	Module suivant	600 mm
1010 mm	Module de départ	700 mm
1010 mm	Module suivant	700 mm
1260 mm	Module de départ	700 mm

1260 mm	Module suivant	700 mm
1010 mm	Module de départ	800 mm
1010 mm	Module suivant	800 mm
1260 mm	Module de départ	800 mm
1260 mm	Module suivant	800 mm
1010 mm	Module de départ	1000 mm
1010 mm	Module suivant	1000 mm
1260 mm	Module de départ	1000 mm
1260 mm	Module suivant	1000 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le rayonnage mi lourd galvanisé

La solution de stockage mi-lourde tôle est généralement utilisée dans les milieux industriels et administratifs.

Il est composé de tablettes tôlées très robuste pour permettre un usage intensif. La solution de stockage tôle est sans croisillon et est donc utilisable en version double-face. Malgré sa stabilité et sa robustesse, ce rack métallique n'est pas compatible avec un chariot élévateur. Vous pouvez retrouver notre [rack à palette](#) compatible avec un chariot élévateur.

Découvrez également le [rayonnage industriel galvanisé](#) pour charge légère.

Vous aurez le choix entre un module de départ et un module suivant. Le module de départ comprend 4 tablettes réparties sur 4 niveaux tenues à l'aide de 4 poteaux. Si le besoin initial évolue, il est possible d'ajouter un ou des modules suivants. Ceux-ci permettent d'agrandir votre rayonnage et sont livrés avec uniquement 4 tablettes et 2 poteaux, ce qui explique son cout moins élevé.

Le rayonnage métallique est disponible en plusieurs dimensions :

- Longueurs utiles : 1010 et 1260 mm
- Profondeurs : 600, 700, 800 et 1000 mm

Pour une solution de stockage personnalisée et assortie aux couleurs de votre entreprise ou atelier, il est possible de demander une couleur personnalisée par [devis](#).

Pour plus d'informations sur les rayonnages, retrouvez notre article de blog sur les [différentes solutions de stockage industriel](#) qui existent.

Installation du rayonnage acier galvanisé mi-lourd

Le rayonnage galvanisé est facile et rapide à monter. Il peut être fixé au sol, mais aussi seulement poser sur sol. Avant de procéder à l'installation, il est important de vérifier que le sol qui va l'accueillir est d'une surface plate et correcte.

Les tablettes tôlees sont de la tôle pliée et soudée sur une structure tubulaire. Les tablettes se fixent directement au poteau de l'échelle.

Hauteur maximale de la 1ère tablette 21 cm

Distance maximale entre 2 tablettes 50 cm

Il faut commencer par charger les tablettes qui sont présentes en bas de celui-ci.

Découvrez nos autres [racks pour charges mi-lourdes](#).

Caractéristiques du rayonnage galvanisé mi-lourd

Dimensions

Hauteur	Longueurs utiles	Longueurs hors tout	Profondeurs
2000 mm	1010 mm	1060 mm	600 mm
	1260 mm	1310 mm	700 mm
			800 mm

1000 mm

Capacité de charge maximale par niveau :

- Longueur 1000 mm : 500 kg
- Longueur 1250 mm : 460 kg

Capacité de charge maximale par niveau : 3000 kg

La capacité de charge peut varier en fonction de ses dimensions, de sa configuration et de ses conditions d'utilisations.

Matériaux : acier

Type de tablette : tablette tôle

Couleur : Gris anthracite - RAL 7024