

BOTTES DE SÉCURITÉ DE CHANTIER MIXTES Référence : 04804



RESUME

Adaptées à différents domaines d'activité comme le BTP, l'industrie légère et lourde, les bottes de sécurité de chantier S3 mixtes sont spécialement conçues pour les environnements exigeants en milieux extérieurs.

Détenant un marquage normatif S3, elles vous assurent une bonne protection contre les chocs, l'écrasement, le froid...

La semelle crantée de la botte permet un meilleur accrochage sur les sols rocheux par exemple.

Ces bottes de chantier de sécurité en nubuck imperméables possèdent une plaque en inox anti-perforation au niveau de la semelle.

Pointures : Du 36 au 48

Les points forts :

- Conforme à la norme EN ISO 20345:2011
- Imper-respirante
- Protège des températures basses
- Protection optimale



DECLINAISONS

Pointure

36

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

DESCRIPTION

Allez plus loin avec les bottes de sécurité S3

Ces bottes de sécurité possèdent un embout en fibre de verre léger et athermique, une membrane imper-respirante qui empêche la pénétration de l'eau sans empêcher le pied de respirer.

Équipez-vous de ces bottes de chantier de qualité à la protection optimale.

Nous préconisons leur utilisation dans les domaines du BTP, des travaux d'extérieur et l'industrie lourde.

Nous avons également ce modèle sous forme de [rangers de sécurité](#) ou de [chaussures montantes pour travaux sur chantier](#).

La norme EN ISO 20345:2011 pour les bottes de chantier

La norme affiliée à ces bottes est la norme EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO HI CI SRA.

Ces bottes répondent à des exigences fondamentales (SB) :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)
- Résistance et qualité des matériaux

- Ergonomie et confort de la chaussure

Elles répondent aussi à des exigences additionnelles telles que :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure

Caractéristiques des bottes de sécurité de chantier :

Genre :

Mixte (pour homme & femme)

Pointure :

Du 36 au 48

Matière :

Nubuck

Poids :

790 g

Marquages normatifs :

S3

Exigences additionnelles :

- HI : Isolation du semelage (chaleur)
- CI : Isolation du semelage (froid)
- WR : Résistance à l'eau de la chaussure

Couleurs :

Crème

Embout de sécurité :

Fibre de verre

Conditionnement :

Vendu par paire