

ROULEAU ABSORBANT HYDROCARBURES Référence : 05118



RESUME

Le rouleau en polypropylène absorbe les hydrocarbures et les huiles, mais pas l'eau. Grâce à sa nature hydrophobe, il peut être utilisé en intérieur et en extérieur puisqu'il ne se gorgera pas d'eau, même s'il pleut.

Cet absorbant convient à de grands déversements, mais aussi à de petites fuites car le rouleau est composé de feuilles prédécoupées en longueur et en largeur séparables.

Différentes dimensions et capacités d'absorption disponibles.

Les points forts :

- Capacité d'absorption élevée
- Hydrophobe
- Pour petits et grands écoulements
- Utilisation préventive et curative



DECLINAISONS

Dimensions et Absorption

23 m x 38 cm - 45 L
44 m x 48 cm - 198 L
44 m x 48 cm - 247 L
44 m x 96 cm - 198 L
44 m x 96 cm - 247 L
46 m x 38 cm - 93 L
46 m x 76 cm - 93 L
46 m x 76 cm - 181 L

92 m x 38 cm - 93 L
92 m x 76 cm - 187 L

DESCRIPTION

Description de l'absorbant hydrocarbures

L'absorbant spécial hydrocarbure et huile est entièrement fait en polypropylène. Il est parfait pour les garages puisqu'il peut absorber les huiles, les hydrocarbures mais repousse l'eau. Il peut donc être utilisé en extérieur ou sur de l'eau car le tissu ne l'absorbe pas. La feuille, comme illustré dans les images, flotte sur l'eau et absorbe seulement le liquide présent sur la surface.

Si vous avez des fûts d'hydrocarbures ou d'huiles, nous vous proposons la [plateforme de rétention en acier](#) pour répondre à la législation en vigueur et ainsi protéger vos salariés.

Le rouleau, grâce à son format, permet d'avoir une utilisation variée. En effet, il peut être utilisé en prévention mais aussi pour absorber une fuite déjà survenue. Il peut être déroulé sur une grande longueur en gardant les feuilles prédécoupées ensemble, ou en découpant des feuilles individuelles pour essuyer de petites tâches ou pour nettoyer des outils. De plus, il peut être utilisé en amont pour prévenir d'une fuite susceptible d'arriver sous une machine.

Tous les rouleaux sont très absorbants grâce à leur matière en 98% polypropylène avec tissu alvéolé. Qu'ils soient en simple ou double épaisseur, les rouleaux absorbants sont anti-peluches sur les 2 faces et possèdent un voile de renfort présent sur l'une des faces. Même imbibé de liquide, grâce à ces composants, l'absorbant présente une haute résistance aux déchirures.

Pour les grands déversements survenus en extérieur tel qu'un accident de la route, vous pouvez choisir de l'[attapulgite calcinée](#) ou encore de la [terre de diatomée calcinée en granulés](#) qui sont des absorbants certifiés pour un usage routier.

Comment utiliser l'absorbant pour huile ?

L'absorbant hydrocarbure peut être utilisé en préventif et en curatif.

- Si vous souhaitez l'utiliser en amont d'une fuite quelconque, vous pouvez le placer sous une machine ou encore sur un plan de travail pour qu'il recueille les liquides susceptibles de se déverser.
- Il convient également à un usage curatif, pour éponger un déversement ou pour essuyer des outils. Si vous voulez étancher un écoulement de liquide, vous devez respecter certaines étapes pour protéger le lieu de travail le plus rapidement possible.

Tout d'abord, la personne en charge de la fuite doit se protéger en portant des gants, des lunettes de protection et un masque. Ensuite, afin de limiter la propagation du liquide, il est recommandé de placer des [boudins absorbants pour hydrocarbures](#) aux limites de la flaque et de placer assez de feuilles pour recouvrir entièrement la tâche.

Après avoir laissé les feuilles absorber le liquide, vous pouvez les ramasser et les stocker selon les règles de stockage du liquide versé car l'absorbant est dorénavant considéré comme un déchet du même type que le liquide déversé. Vous devez ensuite contacter une entreprise spécialisée dans la collecte et le traitement des absorbants usés.

L'impact sur l'environnement des absorbants synthétiques après usage est minime car lors de leur incinération, le taux de cendres est inférieur à 0,02%.

Contrairement au rouleau absorbant pour produits chimiques, celui-ci est utilisable sur l'eau.

Caractéristiques du rouleau absorbant

hydrophobe

Dimensions	Absorption maximale	Épaisseur	Poids	Matière
23 m x 38 cm	45 L	Double	2,71 kg	Polypropylène
44 m x 48 cm	198 L	Double	11,83 kg	
44 m x 96 cm	198 L	Double	11,83 kg	
46 m x 38 cm	93 L	Simple	5,42 kg	
46 m x 76 cm	93 L	Simple	5,59 kg	
92 m x 38 cm	93 L	Simple	5,59 kg	
92 m x 76 cm	187 L	Simple	11,19 kg	