CHARIOT DE RÉTENTION
Référence : 05145

RESUME

Le chariot de rétention en acier galvanisé à chaud est un accessoire indispensable pour déplacer des fûts.

Disponible en capacité 1 ou 2 fûts, il dispose de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes freinées. Son matériau en acier galvanisé à chaud supporte les liquides inflammables tels que des hydrocarbures ou des solvants.

Les points forts :

- Roulettes pivotantes
- Matériau ignifuge
- Respecte la norme EN ISO 1461

DECLINAISONS

Nombre de fûts - Capacité de rétention
1 fût - 220 L
2 fûts - 220 L

DESCRIPTION

Description du bac de rétention mobile

Fabriqué en acier galvanisé à chaud, le chariot de rétention dispose de 4 roulettes : 2 fixes et 2 pivotantes, sur lesquelles se trouvent des freins. Grâce à ces 2 roulettes pivotantes qui se trouvent à l'arrière, il se manipule facilement. La poignée du

chariot recourbée facilite sa préhension et permet de le guider aisément.

Notre bac de rétention mobile est normé EN ISO 1461, cette norme spécifie les propriétés et les méthodes d'essais relatives aux revêtements appliqués par immersion sur un produit fini.

Caractéristiques du chariot de rétention

Matériau :

- Acier galvanisé

Dimensions :

- 1 fût : L. 870 x l. 870 x H. 500 mm
- 2 fûts : L. 1230 x l. 835 x H. 435 mm

Capacité de charge :

- 1 fût : 300 kg
- 2 fûts : 600 kg

Poids :

- 1 fût 220 : 40.6 kg
- 2 fûts : 43 kg