

### CASQUE ANTI BRUIT DELTA PLUS SPA3

Référence : 05193



#### RESUME

Casque antibruit Delta Plus avec bandeau, idéal pour les zones de travail où les sons perçus sont d'intensité moyenne à élevée. Réduction sonore jusqu'à 23 dB. Certifié CE et conforme à la norme EN 352-1.

Valeur d'atténuation (HLM) : H = 24 dB, M = 20 dB, L = 13 dB, SNR = 23 dB

#### Les points forts :

- Excellent rapport qualité prix
- Ultra léger
- Serre tête ajustable en hauteur
- Vendu à l'unité

Découvrez toute notre gamme de protection auditive composée de [bouchons d'oreilles et de casques antibruit](#).



#### DESCRIPTION

### Casque antibruit protection moyenne

Cette protection auditive est parfaite pour protéger des effets nuisibles du bruit lorsque l'intensité sonore est moyenne. En effet, elle possède un indice de réduction du bruit moyen qui se traduit par un SNR de 23 décibels. Toutefois, son efficacité

réelle dépend de la manière dont il est porté et de l'intensité sonore à protéger.

Composé matières plastiques, ce casque antibruit est à la fois léger et efficace.

Enfin, puisqu'il s'agit d'un casque composé de coquilles antibruit, il est facile à mettre et à enlever et c'est la raison pour laquelle, il est préconisé dans un environnement où le bruit varie.

## Caractéristiques du casque anti bruit SNR 23 dB

### Matériaux

- Arceau ajustable en hauteur en plastique ABS
- Coquilles en polystyrène (PS)
- Coussinets à faible pression en mousse synthétique

### Normes

- Casque Delta Plus certifié CE conforme aux exigences essentielles du règlement européen 2016/425
- Normé EN 352-1:2002

Ces coquilles antibruit sont homologuées par APAVE SUDEUROPE, organisme notifié 0082.

### Performances du casque SPA3 porté au-dessus de la tête

- Réduction sonore (SNR) : 23 dB
- Valeurs d'atténuations (HML) : H = 24 dB, M = 20 dB, L = 13 dB

Légende : H (valeur d'atténuation haute fréquence), M (valeur d'atténuation moyenne fréquence), L (valeur d'atténuation basse fréquence)

| Fréquence<br>(Hz)           | 125 | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|-----------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Atténuation moyenne<br>(dB) | 7,8 | 15,5 | 23,9 | 23,2 | 25,6 | 32,2 | 35,4 |
| Écart type<br>(dB)          | 2,7 | 2,5  | 2,7  | 3,3  | 3,2  | 4,5  | 4,7  |
| Protection estimée<br>(dB)  | 5,1 | 13,0 | 21,2 | 19,9 | 22,5 | 27,7 | 30,7 |

- Protection efficace de l'audition dans un environnement où l'intensité sonore est moyenne.

Pour une protection dans un environnement assourdissant, privilégiez le [casque anti bruit 3M zone bruyante](#).

### Conditions d'utilisation

Lire attentivement les instructions fournies avec le casque avant utilisation.

À privilégier dans des zones où le bruit est d'intensité moyenne. Choisissez votre protection auditive en fonction du bruit mesuré, des fréquences enregistrées et de la durée d'exposition tout en atteignant un niveau sonore compris entre 70 dB et 80 dB conformément à la réglementation en vigueur.

Protecteur individuel contre le bruit conçu pour une multitude d'usages dans l'industrie légère, dans le bâtiment, les services publics et le secteur tertiaire.

Facile à mettre et à retirer correctement sur la tête et notamment sur les oreilles.

### Conditionnement

Vendu à l'unité

### Modèle

- Casque antibruit SPA3 Delta Plus version serre tête.
- Taille unique, serre-tête réglable en hauteur.
- Couleur : Bleu et noir
- Poids net : 155 g.