

CHARIOT À RIDELLES Référence : 05208

 600 kg



RESUME

Découvrez notre chariot à ridelles. Totalement modulable, il s'adapte à tous vos besoins. Choisissez la dimension, le nombre de ridelles (côtés du chariot qui maintiennent la charge) ainsi que le design des parois (grillage ou panneau effet bois).

La structure tubulaire est fabriquée en acier revêtement époxy RAL 5007 et la plateforme est en mélaminé effet bois de hêtre. De plus, il est monté sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE ce qui lui offre une bonne stabilité.

Prozon propose une large gamme d'[équipements industriels de manutention](#) ainsi que des [servantes établis d'atelier](#) et des [rouleurs de manutention](#).

Les points forts :

- Chariot modulable
- Facile à monter
- Garantie 10 ans
- Conforme aux normes NF EN 1757-3



DECLINAISONS

Dimension	Modèle	Type de roues	Nombre de ridelles
1030 x 509 x 948 mm	Bois mélaminé	TPE	2
1180 x 609 x 990 mm	Bois mélaminé	TPE	2
1180 x 709 x 990 mm	Bois mélaminé	TPE	2
1380 x 809 x 990 mm	Bois mélaminé	TPE	2
1030 x 509 x 948 mm	Grillage	TPE	2
1180 x 609 x 990 mm	Grillage	TPE	2
1180 x 709 x 990 mm	Grillage	TPE	2
1380 x 809 x 990 mm	Grillage	TPE	2

1030 x 509 x 948 mm	Grillagé	TPE	3
1180 x 609 x 990 mm	Grillagé	TPE	3
1180 x 709 x 990 mm	Grillagé	TPE	3
1380 x 809 x 990 mm	Grillagé	TPE	3
1030 x 509 x 948 mm	Bois mélaminé	TPE	3
1180 x 609 x 990 mm	Bois mélaminé	TPE	3
1180 x 709 x 990 mm	Bois mélaminé	TPE	3
1380 x 809 x 990 mm	Bois mélaminé	TPE	3
1030 x 509 x 948 mm	Grillagé	TPE	4
1180 x 609 x 990 mm	Grillagé	TPE	4
1180 x 709 x 990 mm	Grillagé	TPE	4
1380 x 809 x 990 mm	Grillagé	TPE	4
1030 x 509 x 948 mm	Bois mélaminé	TPE	4
1180 x 609 x 990 mm	Bois mélaminé	TPE	4
1180 x 709 x 990 mm	Bois mélaminé	TPE	4
1380 x 809 x 990 mm	Bois mélaminé	TPE	4
1030 x 509 x 948 mm	Grillagé	Pneumatiques	2
1180 x 609 x 990 mm	Grillagé	Pneumatiques	2
1180 x 709 x 990 mm	Grillagé	Pneumatiques	2
1380 x 809 x 990 mm	Grillagé	Pneumatiques	2
1030 x 509 x 948 mm	Bois mélaminé	Pneumatiques	2
1180 x 609 x 990 mm	Bois mélaminé	Pneumatiques	2
1180 x 709 x 990 mm	Bois mélaminé	Pneumatiques	2
1380 x 809 x 990 mm	Bois mélaminé	Pneumatiques	2
1030 x 509 x 948 mm	Grillagé	Pneumatiques	3
1180 x 609 x 990 mm	Grillagé	Pneumatiques	3
1180 x 709 x 990 mm	Grillagé	Pneumatiques	3
1380 x 809 x 990 mm	Grillagé	Pneumatiques	3
1030 x 509 x 948 mm	Bois mélaminé	Pneumatiques	3
1180 x 609 x 990 mm	Bois mélaminé	Pneumatiques	3
1180 x 709 x 990 mm	Bois mélaminé	Pneumatiques	3
1380 x 809 x 990 mm	Bois mélaminé	Pneumatiques	3
1030 x 509 x 948 mm	Grillagé	Pneumatiques	4
1180 x 609 x 990 mm	Grillagé	Pneumatiques	4
1180 x 709 x 990 mm	Grillagé	Pneumatiques	4
1380 x 809 x 990 mm	Grillagé	Pneumatiques	4
1030 x 509 x 948 mm	Bois mélaminé	Pneumatiques	4
1180 x 609 x 990 mm	Bois mélaminé	Pneumatiques	4
1180 x 709 x 990 mm	Bois mélaminé	Pneumatiques	4
1380 x 809 x 990 mm	Bois mélaminé	Pneumatiques	4

DESCRIPTION

Description du chariot de manutention à ridelles 600 kg

Ce chariot à ridelles est idéal pour transporter, stocker ou déplacer un certain nombre de marchandises sur son plateau en mélaminé bois de hêtre. Vous pouvez personnaliser le chariot comme bon vous semble pour l'adapter parfaitement à

votre besoin. Choisissez le design de vos ridelles, le nombre (2, 3 ou 4) ainsi que les dimensions. À noter que les chariots de 3 côtés ont une ridelle amovible et ceux de 4 côtés ont 2 ridelles amovibles.

Ce chariot est monté sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE (Élastomère Thermoplastique) de 160 x 40 mm ou 200 x 40 mm, moyeu à roulement à billes central. L'avantage de ces roues est qu'elles offrent un déplacement silencieux sur sol plat et peu de résistance. Si vous le souhaitez, vous pouvez opter sinon pour des roues gonflables (optionnel). Elles offrent une excellente stabilité et une bonne absorption des chocs et des vibrations.

Par ailleurs, la structure en acier avec revêtement époxy le rend particulièrement solide et lui assure une durée de vie d'environ 10 ans. En effet, l'époxy est une peinture industrielle composée d'une base (constituée de liant polymère époxy) et d'un durcisseur. L'intérêt de ce produit est qu'il a un excellent pouvoir couvrant et une très bonne imperméabilité, offrant un fini satiné et brillant.

De plus, cette structure à roulettes est dotée de freins sur les roues pivotantes. Elle est donc conforme à la norme européenne NF EN 1757-3 qui régule la conception, les préventions des accidents, le fonctionnement, le dispositif de protection et la stabilité de l'objet.

Retrouvez nos autres [chariots de manutention pour charge lourde](#), [chariot à dossier fixe](#) ou [à dossier pliant](#). Prozon propose également des chariots fermés, comme [le chariot caisse](#) ou le [chariot armoire grillagé](#).

Caractéristiques du chariot à ridelles modulable

Dimensions et charge (au choix) :

- 1030 x 509 x 948 mm (500 kg)
- 1180 x 609 x 990 mm (600 kg)

- 1180 x 709 x 990 mm (600 kg)
- 1380 x 809 x 990 mm (600 kg)

Hauteur des ridelles :

- Petit côté : 500 mm
- Grand côté : 500 mm

Matériaux :

- Structure en acier avec revêtement époxy
- Plateforme en mélaminé effet bois de hêtre
- Roulettes en TPE ou gonflables (optionnel)

Ridelles (au choix) :

- Grillage treillis métallique (50 x 50 x 4 mm)
- Panneaux en mélaminé

Hauteur de plateau pour roues :

- TPE Ø 160 = 228 mm
- TPE Ø 200 = 270 mm
- Gonflables Ø 220 = 285 mm (optionnel)

Coloris :

- Bleu RAL 5007