SABOT DE PROTECTION HAUTE VISIBILITÉ
Référence : 05315

RESUME

Protégez les échelles de vos rayonnages à l'aide de notre sabot de protection à haute visibilité.
Il protège les échelles et les angles des rayonnages des collisions pouvant subvenir dans les entrepôts.

Le sabot conçu en acier jaune RAL 1023 et bandes noires hautes visibilité. Il est disponible en forme de U et en forme de L. Pour la forme en U, 2 dimensions sont disponibles :

- Sabot en U 1er modèle : L. 200 x l. 245 (interne l. 125) x H. 400 mm
- Sabot en U 2d modèle : L. 200 x l. 270 (interne l. 160) x H. 400 mm
- Sabot en L : L. 230 x l. 230 x H. 400 mm

Il convient pour un usage intérieur. L'installation de cet outil se fait par une fixation au sol via un ancrage par platine.
Visserie non fournie.

Les points forts :

- Certifié TÜV
- Double protection
- Résistant aux chocs

DECLINAISONS

Modèle
Sabot en U - largeur 270 mm
Sabot en U - largeur 245 mm
Sabot en L

DESCRIPTION

Description du sabot de protection en acier

Le sabot de protection jaune et noir haute visibilité est un indispensable pour les zones de stockage. Il permet de protéger les racks contre les chocs d'engin de manutention, mais aussi des coups pouvant subvenir lors des chargements et des déchargements des rayonnages.

Le sabot en acier est installé au pied des rayonnages. Il permet donc de protéger le rack durablement en évitant que les échelles soient directement touchées et donc abimées.

Découvrez également nos sabots de protection arrondis avec ou sans roulette de guidage.

Le sabot de protection jaune et noir est disponible sous le format U ou L selon votre besoin. Le sabot en L protège vos angles de rack, tandis-que les sabots en U sont utilisés pour une protection de face. Les deux largeurs disponibles dépendent de la largeur de vos échelles de rack, à prendre en compte avant l'achat :

Dimensions	Sabot en L	Sabot en U (1er modèle)	Sabot en U (2d modèle)
Longueur	230 mm	200 mm	200 mm
Largeur extérieure	230 mm	245 mm	270 mm
Largeur intérieure	180 mm	125 mm	160 mm
Hauteur Image	400 mm	400 mm	400 mm

Découvrez par ailleurs notre article de blog présentant toutes nos solutions de protection de rayonnages.

Le produit est en acier et convient uniquement pour un usage intérieur. Il est bicolore pour une plus haute visibilité dans vos entrepôts : couleur jaune RAL 1023 et noir.

Nous proposons par ailleurs des sabots de protection de rack exclusivement jaune si vous le souhaitez.

Il est certifié TÜV. Cette certification est issue d'une association d'inspection technique allemande. C'est l'équivalent du CE en France. Le produit a passé une série de contrôles pour la sécurité et la qualité. Il est conforme aux réglementations nationales, régionales et internationales.

Le sabot est à installer au pied du rayonnage. Il se fixe au sol par platine. Pour cela, il est nécessaire de faire des ancrages de 8,5 mm de diamètre et de fixer le tout avec 4 vis M10. La visserie n'est pas fournie avec le sabot.

Complétez votre sélection avec nos avertisseurs pour entrepôt.

Caractéristiques du sabot pour montant jaune et noir

Dimensions

Dimensions	Sabot en L	Sabot en U (1er modèle)	Sabot en U (2d modèle)
Longueur	230 mm	200 mm	200 mm
Largeur extérieure	230 mm	245 mm	270 mm
Largeur	180 mm	125 mm	160 mm

intérieure
Hauteur 400 mm 400 mm 400 mm
Épaisseur : 5 mm

Couleurs :

- Jaune - RAL 1023
- Bandes de signalisation noires

Matériau : Acier

Fixation : Par platines

Usage : Intérieur

Certification : TÜV