

PLOT PLASTIQUE POUR CLÔTURE DE CHANTIER

Référence : 05335



RESUME

Le plot plastique est un dispositif de fixation pour [clôtures de chantier mobiles](#).

Le gros avantage du plot en plastique par rapport au [plot béton](#) est sa souplesse : il y a donc moins de risques que le plot plastique se casse lors de sa manutention.

Les points forts :

- Souplesse : se casse moins que le plot en béton
- Facilement manipulable par une seule personne grâce à ses poignées de préhension
- Stabilisation importante des clôtures de chantier
- Compatible avec des tubes de diamètre rond maximal 38 mm
- En plastique recyclé



DESCRIPTION

À quoi sert le plot plastique pour clôture de chantier ?

Le plot plastique, aussi appelé socle plastique, sert à installer temporairement des [clôtures](#) autour d'un chantier. Il permet

d'assurer le maintien des clôtures grillagées. Le maintien est souvent rendu optimal grâce à l'utilisation de [brides de fixation entre les clôtures mobiles](#). Dans les régions très venteuses, les clôtures sont aussi maintenues par des jambes de force fixées entre les clôtures et le sol.

Le plot est compatible avec nos [clôtures grillagées de chantier](#) et notre [portail grillagé pour véhicules de chantier](#).

Caractéristiques du plot plastique pour cloture grillagée de chantier

Matière : Plastique recyclé

Poids : 14 kg

Dimensions : 770 x 190 x 120 mm

Trous disponibles :

- 4 trous ronds de diamètre 38 mm
- 1 trou oblong de dimensions 120 mm x Ø 38 mm

Conditionnement : produit vendu à l'unité

Accessoires du plot en plastique pour grilles de chantier

Les socles en plastique sont généralement utilisés avec des :

- [Grilles de chantier](#)
- [Brides de fixation renforcées](#)
- [Portails de chantier](#)
- [Jambes de force pour clôtures](#)
- [Fiches de chantier pour jambes de force](#)