

TABLEAU SCOLAIRE VERT TRIPTYQUE À CRAIE ÉMAILLÉ Référence : 05454



RESUME

Grand tableau d'école vert triptyque normé NF pour une fixation murale et un usage quotidien dans une salle de classe. Surface émaillée magnétique pour une écriture avec craies, effaçables à sec. 2 formats différents, H 100 x L 200 cm et H 120 x L 200 cm, composés d'un volet central fixe et de 2 volets latéraux qui s'ouvrent et se rabattent.

Les points forts :

- Normé NF Éducation et NF EN 14434
- Tableau Garanti 5 ans et surface émaillée Garantie à vie
- 5 Surfaces d'écriture magnétique
- Longue durée de vie
- Fabriqué en France



Les dimensions données sont celles du panneau central avec les volets fermés.

Ce produit existe en petit format avec le [tableau à craie émaillé](#).



DECLINAISONS

Dimensions tableau volets fermés

H 100 x L 200 cm
H 120 x L 200 cm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce grand tableau d'école ?

Ce tableau grand format est idéal pour les salles de classe où l'on écrit à la craie. Il est conforme à la réglementation en vigueur relative aux [tableaux scolaires](#). Sa surface est extrêmement résistante pour une écriture sur la durée au moyen de craies blanches, effaçables à sec. Il dispose de 4 crochets coulissants porte bloc papiers permettant d'accrocher des cartes. Il est également équipé d'un auget tout le long inférieur du tableau pour poser des craies, des brosses et des aimants.

Ce tableau d'écriture est constitué de 5 surfaces, 1 face centrale fixe et de 2 volets, chacun équipé d'un système anti pincement permettant à cette solution d'être utilisée par de jeunes enfants sans risque de blessures. Ces 2 volets sont également pourvus d'aimants fixés aux angles supérieurs permettant de maintenir les volets en position fermée.

Si vous souhaitez la version écriture avec feutres, retrouvez le [tableau grand format émaillé blanc](#).

Caractéristiques techniques tableau scolaire vert triptyque NF

Matières

- Surface : en acier émaillé vitrifié à 800°C. Résistante aux rayures, aux bactéries et aux produits chimiques.
- Fond : en aggloméré de bois haute densité de 8 mm d'épaisseur certifié PEFC, renforcé par une tôle en acier galvanisé de 0,3 mm permettant de protéger le tableau des déformations. Le collage est effectué à l'aide d'une colle polyuréthane sans aucun COV.

- Encadrement : en aluminium strié naturel.
- Charnière : en polyacétal très résistant à l'usure.
- Auget : en aluminium sur toute la longueur inférieure du tableau.
- Crochets coulissants porte-carte : en zamak. 2 Crochets par mètre, bloqués aux extrémités.
- Coins de protection : en plastique de couleur grise.

Normes

- Certifié NF Environnement et NF Éducation
- Certifié NF EN 14434 pour une installation dans une salle de classe
- Normé EN ISO 28762 relatif aux émaux vitrifiés
- Fond en aggloméré certifié PEFC recyclable à 99%
- Classé feu M2 pour combustible difficilement inflammable

Garantie

- Garantie 5 ans pour le tableau
- Garantie à vie pour la surface émaillée

Sous réserve de respecter les conditions d'utilisation.

Formats et Poids

Modèle	Dimensions volets fermés		Dimensions volets ouverts					Poids
	Dimensions Utiles	Longueur	Dimensions Hors Tout	Longueur	Profondeur	Dimensions Utiles	Longueur	
H 100 x L 200 cm	1000 mm	2000 mm	1119 mm	3971 mm	54 mm	962 mm	3856 mm	46 kg
H 120 x L	1200 mm		1319 mm			1162 mm		57 kg

200

cm

Conditionnement

Vendu à l'unité, livré avec un auget porte craies sur toute la longueur et de 4 crochets coulissants fixés sur un rail fermé aux extrémités. Livré sans la visserie.