


VITRINE D'AFFICHAGE INTÉRIEUR EXTRAPLATE - 1A4 À 9A4 Référence : 05463



RESUME

Vitrine d'affichage intérieur Extraplate à fixer au mur. Disponible en 5 tailles d'affichage différentes de 1 A4 à 9 A4. Fond métal magnétique ou liège, porte battante en polyacrylate.

Les points forts :

- Excellent rapport qualité/prix
- Faible épaisseur 29 mm
- Fond punaisable (punaises à tête plate) ou aimanté au choix
- Fabriquée en France
- Normée NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement
- Garantie 2 ans

Découvrez aussi la [vitrine d'affichage classique porte battante](#) et la [vitrine d'affichage standard](#) pour l'intérieur.



DECLINAISONS

Fond	Nombre de feuilles - Dimensions (hors tout)
Liège	1 A4 - H 328 x L 243 mm
Métal	1 A4 - H 328 x L 243 mm
Liège	2 A4 - H 328 x L 453 mm
Métal	2 A4 - H 328 x L 453 mm
Liège	4 A4 - H 625 x L 453 mm
Métal	4 A4 - H 625 x L 453 mm
Liège	6 A4 - H 922 x L 453 mm
Métal	6 A4 - H 922 x L 453 mm
Liège	9 A4 - H 922 x L 663 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur la vitrine d'affichage faible épaisseur

Cette vitrine d'affichage intérieur Extraplate est spécialement conçue pour les espaces étroits, où il y a peu de place et notamment peu de place pour un affichage mural. Elle est de faible épaisseur parce qu'elle possède un encadrement ultra fin qui lui permet également d'être très attractive niveau prix.

En effet, cette solution d'affichage possède un excellent rapport qualité prix. Elle répond aux exigences techniques des vitrines et [panneaux d'affichage](#) pour les lieux publics. Elle est certifiée NF Mobilier Éducation, NF Mobilier Collectivité et NF Environnement tout en n'étant pas chère.

Elle existe en 5 petits formats avec un fond en tôle pré-laquée magnétique ou avec un fond en liège. Si vous désirez une [vitrine d'affichage intérieur grand format](#), retrouvez toute notre gamme [ici](#).

Caractéristiques techniques Vitrine Extraplate

Matières

Cadre et vitrage :

- Encadrement en aluminium anodisé lisse de 5 microns.
- Vitre en polyacrylate de 3 mm d'épaisseur, léger, ce vitrage résiste très bien aux chocs, aux intempéries et aux rayures, dont les bordures verticales sont en aluminium pour un maximum de sécurité.

2 Fonds de vitrine au choix :

- Fond en tôle laquée blanche et magnétique pour un affichage à l'aide d'aimants (non fournis).
- Fond en liège aggloméré de 1 mm d'épaisseur pour un affichage à l'aide de punaises ou d'épingles (non fournies).

Dimensions de la vitrine avec porte battante

- Disponible en 5 tailles différentes pour un affichage de 1 A4 à 9 A4 :

Affichage en	1 A4	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
nombre de feuilles					
Dimensions extérieures (hors tout) de la vitrine en mm	H 328 x L 243 mm	H 328 x L 453 mm	H 625 x L 453 mm	H 922 x L 453 mm	H 922 x L 663 mm
Dimensions de l'affichage visible en mm	H 295 x L 210 mm	H 295 x L 420 mm	H 592 x L 420 mm	H 889 x L 420 mm	H 889 x L 630 mm
Poids net en kg la vitrine fond tôle (Fond tôle/liège)	1 / 1 kg	1,5 / 1 kg	2,5 / 2 kg	3,5 / 3 kg	5,5 / 4 kg

- Épaisseur de la vitrine : 30 mm (hors tout), 22 mm (utile fond en métal), 9 mm (utile fond en liège).

Normes

Produit certifié NF Éducation, NF Environnement et NF Collectivité. La vitrine en liège est également certifiée PEFC.

Vitrine fabriquée en France et garantie 2 ans.

Conditions d'utilisation

Fixation murale (visserie non fournie) à l'intérieur uniquement avec fond en liège ou magnétique pour un affichage de vos documents à l'aide de punaises extraplate (épaisseur intérieure utile de 9 mm) ou à l'aide d'aimants.

- Ouverture : Porte battante à poser à droite ou à gauche selon votre préférence.
- Fermeture : La serrure est montée sur la vitre.

Conditionnement

Vendue à l'unité, livrée avec 2 clefs.