


### VITRINE D'AFFICHAGE INTÉRIEUR CLASSIQUE - PORTE LEVANTE - 15A4 À 27A4

Référence : 05465



#### RESUME

Vitrine d'affichage intérieur avec porte à l'italienne à fixer au mur. Disponible en 4 formats différents permettant l'affichage de 15 A4 à 27 A4. Vitrage en verre trempé sécurit. Fond métal ou liège au choix.

#### Les points forts :

- Grand format
- Porte levante maniable et pratique
- Fond punaisable ou aimanté au choix
- Fabriquée en France
- Normée NF
- Garantie 2 ans

Découvrez toutes nos [vitrines d'affichage mural](#) pour l'intérieur ainsi que les [panneaux d'affichage extérieur](#).



#### DECLINAISONS

Fond	Nombre de feuilles - Dimensions (hors tout)
Liège	15 A4 - H 974 x L 1143 mm
Métal	15 A4 - H 974 x L 1143 mm
Liège	21 A4 - H 974 x L 1563 mm
Métal	21 A4 - H 974 x L 1563 mm
Liège	24 A4 - H 974 x L 1773 mm
Métal	24 A4 - H 974 x L 1773 mm
Liège	27 A4 - H 974 x L 1983 mm
Métal	27 A4 - H 974 x L 1983 mm

## DESCRIPTION

### Une vitrine d'affichage intérieur porte levante

Bénéficiez d'une vitrine intérieure grand format facile à utiliser. Une fois ouverte, la porte se maintient toute seule en position ouverte grâce à ses vérins renforcés, il est alors extrêmement simple pour une seule et unique personne de remplacer les documents exposés.

La porte ouverture levante, également nommée ouverture à l'italienne, est aussi idéale pour les vitrines avec un affichage grand format. En effet, l'ouverture de la porte ne nécessite pas de place de part et d'autre de la vitrine. Elle est donc recommandée pour les espaces réduits où il y a un besoin d'affichage important tout comme la [vitrine d'affichage porte coulissante](#).

Pour les besoins de petites surfaces d'affichage, privilégiez la [vitrine d'affichage intérieur petit format](#).

## Caractéristiques techniques

### Matériaux

- Encadrement en aluminium anodisé naturel.
- Coins colorés en méthacrylate.
- Vitrage en verre trempé sécurisé très transparent de 4 mm d'épaisseur, résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tentatives d'ouverture par effraction, aux rayures, classée feu M0 (sauf version liège). En cas de chocs violents, la vitre se fragmente en plusieurs milliers de petits morceaux pour ne pas être dangereux et éviter les blessures.

2 Fonds de vitrine au choix en fonction du mode de fixation privilégiée :

- Fond en tôle laquée blanche et magnétique pour un

affichage avec des aimants (non fournis).

- Fond en liège aggloméré de 1 mm d'épaisseur pour un affichage avec des punaises ou des épingles (non fournies).

### Dimensions

- Disponible en 4 formats différents avec fond en tôle ou liège :

Affichage en nombre de feuilles	15 A4	21 A4	24 A4	27 A4
Dimensions extérieures (hors tout) de la vitrine en mm	H 974 x L 1143	H 974 x L 1563	H 974 x L 1983	H 974 x L 1983
Dimensions de l'affichage visible en mm	H 892 x L 1050	H 892 x L 1470	H 892 x L 1680	H 892 x L 1890
Poids net en kg (fond tôle / fond liège)	19,5 / 18 kg	26,5 / 24,5 kg	31 / 28,5 kg	34 / 31 kg

- Épaisseur de la vitrine : 45 mm (hors tout), 32 mm (utile fond en tôle), 19 mm (utile fond en liège).

### Vitrine d'affichage intérieur avec porte levante

- Ouverture : Porte levante équipée de 2 vérins à gaz, ouverture jusqu'à 75°.
- Fermeture : 2 serrures montées sur le cadre de la vitrine pour que l'ensemble des documents soient visibles.

### Normes

Produit certifié NF Mobilier Éducation, NF Environnement et NF Mobilier Collectivité. La vitrine en liège est également certifiée PEFC, ce qui signifie que le bois utilisé pour réaliser le fond de la

vitrine provient d'une forêt exploitée de manière responsable et durable.

Vitrine fabriquée en France et garantie 2 ans.

### Conditions d'utilisation

Fixation murale (visserie non fournie) à l'intérieur et extérieur (version tôle uniquement).

### Conditionnement

Vendue à l'unité, livrée avec 2 clés et 5 jeux de 4 coins arrondis de couleurs (Gris RAL 7042, rouge RAL 3020, bleu RAL 5015, jaune RAL 1018, vert RAL 6018).