


VITRINE D'AFFICHAGE INTÉRIEUR CLASSIQUE - PORTE COULISSANTE - 6A4 À 27A4

Référence : 05474



RESUME

Vitrine d'affichage intérieur avec portes coulissantes en verre sécurit à fixer au mur à l'intérieur. Disponible avec un fond en tôle métallique magnétique ou un fond en liège punaisable. 9 Formats différents pour un affichage de 6 A4 à 27 A4.



Les points forts :

- Fabriquée en France
- Porte coulissante idéale pour les endroits étroits
- Normée NF Éducation, NF Collectivité et NF Environnement
- Affichage grand format 6 à 27 feuilles A4
- Garantie 2 ans

Découvrez aussi les [vitrines intérieures](#) avec porte battante et porte levante.



DECLINAISONS

Fond	Nombre de feuilles - Dimensions (hors tout)
Liège	6 A4 - H 680 x L 742 mm
Métal	6 A4 - H 680 x L 742 mm
Liège	8 A4 - H 680 x L 952 mm
Métal	8 A4 - H 680 x L 952 mm
Liège	10 A4 - H 680 x L 1162 mm
Métal	10 A4 - H 680 x L 1162 mm
Liège	12 A4 - H 680 x L 1372 mm
Métal	12 A4 - H 680 x L 1372 mm

Liège	15 A4 - H 980 x L 1162 mm
Métal	15 A4 - H 980 x L 1162 mm
Liège	18 A4 - H 980 x L 1372 mm
Métal	18 A4 - H 980 x L 1372 mm
Liège	21 A4 - H 980 x L 1596 mm
Métal	21 A4 - H 980 x L 1596 mm
Liège	24 A4 - H 980 x L 1793 mm
Métal	24 A4 - H 980 x L 1793 mm
Liège	27 A4 - H 980 x L 2017 mm
Métal	27 A4 - H 980 x L 2017 mm

DESCRIPTION

Avantages de la Vitrine d'affichage à porte coulissante

Une porte sécurisée rapide à ouvrir :

Pour ouvrir et fermer la porte coulissante, il suffit de la faire glisser latéralement le long des rails, en s'aidant des petites poignées situées en bas des portes. Ce type de porte permet de proposer une grande surface d'affichage sans encombrer l'espace où se trouve la vitrine.

Pour sécuriser l'accès à la surface d'affichage, un barillet situé sur la vitre permet de fermer la porte à clé.

Si ce mode d'ouverture ne vous convient pas, retrouvez la [vitrine d'affichage intérieure porte battante](#) et la [vitrine d'affichage porte levante](#) dont la version en fond métallique est utilisable en extérieur.

Une surface d'affichage pratique :

Le fond de la vitrine est soit en métal blanc magnétique, pour un affichage des documents par aimants (non fournis), soit en liège, pour un affichage avec punaises ou épingles (non fournies).

Une structure robuste :

Le cadre de cette vitrine à porte coulissante est en aluminium anodisé, ce qui la rend particulièrement résistante aux éventuels chocs ou mouvements de manutention dont elle pourrait faire l'objet.

Elle est normée NF Mobilier Éducation, NF Mobilier Collectivité et NF Environnement. Ainsi, de sa conception à sa fabrication, tout est fait pour que celle-ci résiste aux contraintes rencontrées dans les établissements scolaires et dans les administrations tout en respectant l'environnement. En plus de sa structure robuste, elle est également garantie 2 ans (hors bris de verre et usage non approprié).

Retrouvez la [vitrine d'affichage faible épaisseur](#) également préconisée dans les espaces réduits.

Caractéristiques techniques

Matières

Cadre et vitrage de la vitrine :

- Encadrement en aluminium anodisé naturel.
- Coins colorés en méthacrylate.
- Vitre en verre trempé sécurit très transparent de 4 mm d'épaisseur, résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tentatives d'ouverture par effraction, aux rayures, classée feu M0. En cas de chocs violents, la vitre se brise en plusieurs milliers de petits morceaux pour ne pas être coupant et éviter les blessures.

2 Fonds de vitrine au choix :

- Fond en tôle laquée blanche et magnétique pour un affichage à l'aide d'aimants (non fournis).
- Fond en liège aggloméré de 1 mm d'épaisseur pour un affichage à l'aide de punaises ou d'épingles (non fournies).

Dimensions

- Disponible en 9 tailles d'affichage différentes :

Affichage en nombre de feuilles	6 A4	8 A4	10 A4	12 A4	15 A4	18 A4	21 A4	24 A4	27 A4
Dimensions extérieures (hors tout) de la vitrine en mm	H 680 x L 742 mm	H 680 x L 952 mm	H 680 x L 1162 mm	H 680 x L 1372 mm	H 980 x L 1162 mm	H 980 x L 1372 mm	H 980 x L 1596 mm	H 980 x L 1793 mm	H 980 x L 2017 mm
Dimensions de l'affichage visible en mm	H 600 x L 613 mm	H 600 x L 840 mm	H 600 x L 1050 mm	H 600 x L 1260 mm	H 900 x L 1050 mm	H 900 x L 1260 mm	H 900 x L 1484 mm	H 900 x L 1681 mm	H 900 x L 1905 mm
Poids net (Fond tôle/liège)	8 / 6,5 kg	10,5 / 9,13 kg	15,5 / 11,5 kg	18,5 / 12,5 kg	22 / 15,5 kg	25,5 / 18,5 kg	28 / 21 kg	31 / 23,5 kg	31 / 25,5 kg

- Épaisseur de la vitrine : 50 mm (hors tout), 28 mm (utile fond métal), 15 mm (utile fond en liège).

Normes

Vitrine d'affichage intérieure certifiée NF Éducation, NF Environnement et NF Collectivité. La vitrine en liège est également certifiée PEFC.

Fabriquée en France et garantie 2 ans.

Conditions d'utilisation

Fixation murale (visserie non fournie) à l'intérieur uniquement.

- Ouverture : Portes coulissantes à faire glisser d'un côté ou de l'autre pour accéder aux documents affichés.
- Fermeture : La serrure est montée sur le vitrage.

Conditionnement

Vendue à l'unité, livrée avec 2 clés et 5 jeux de 4 coins arrondis de couleurs (Gris RAL 7042, rouge RAL 3020, bleu RAL 5015, jaune RAL 1018, vert RAL 6018).