

LUNETTES DE PROTECTION UVEX Référence : 05521

RESUME



Découvrez les lunettes de protection de la marque UVEX aux allures sportives, idéales à porter lorsque votre activité présente des risques de projection mécaniques (particules en suspension, liquides corrosifs...) au niveau de vos yeux.

Ultra-légères, leur poids est de seulement 23 g, il est donc confortable de les porter de manière intensive tout au long de votre journée de travail.

Leur port de nez est réglable, antidérapant et extrêmement souple afin de vous assurer une sécurité optimale.

La largeur des oculaires de cette paire de lunettes de protection vous confère un champ de vision panoramique et dégagé.

Les points forts :

- Conformes à la norme aux normes EN166
- Anti-rayures et anti-buée
- Robuste
- Légère



DESCRIPTION

Dans quels domaines utiliser ces lunettes de sécurité ?

Ces lunettes UVEX vous permettent d'être protégé durant vos différentes tâches telles que vos travaux mécaniques de précision, vos travaux de montage légers, vos travaux de fraisage, de laboratoire ou encore vos travaux avec lumière UV.

Il est impératif de porter ce type d'équipement de protection individuelle lorsqu'un [pictogramme lunettes de protection](#) ou lorsqu'un [panneau port des lunettes de protection obligatoire](#) sont présents.

Comment entretenir cette paire de lunettes de protection ?

L'entretien de ce produit est facile et rapide. En effet, munissez-vous d'eau tiède, d'un savon naturel ainsi qu'un chiffon doux. Frottez doucement à l'aide du chiffon.

Afin de garder vos lunettes en bon état à long terme, rangez-les en sécurité (loin d'outils...) quand elles ne sont pas portées.

La norme EN 166 et les lunettes de protection UVEX

La norme EN 166 définit les conditions applicables à la protection des yeux. Cette norme s'applique à tous les types de protection oculaire, couvrant les différents risques pouvant être rencontrés dans l'industrie. Cette norme a été homologuée par le directeur général de l'AFNOR le 20 décembre 2001.

OCULAIRE :

- 2C-1,2 : Perception des couleurs non altérée
- 1 : Classe optique permettant un port permanent des lunettes
- F : Impact à basse énergie : Bille d'un diamètre de 6 mm lancée à 45 m/s (162 km/h)
- Marquage CE

Caractéristiques des lunettes de travail confortables

Matière de la monture :

- Élastomère thermoplastique
- Polytéraphthalate de butylène
- Polycarbonate

Matière des oculaires : Polycarbonate

Couleur des oculaires : Incolore

Épaisseur des oculaires : 2,1 mm

Couleur de la monture :

- Bleu
- Noir

Marquage oculaire : 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE

Marquage de la monture : W.166.F.CE

Traitement :

- Anti-rayures
- Anti-buée

Taille : Standard

Fabriquant : UVEX

Poids : 23 g