

DALLE PODOTACTILE BÉTON Référence : 05793



RESUME

La dalle podotactile en béton est une aide indispensable aux personnes aveugles et malvoyantes pour se déplacer en toute sécurité. En béton préfabriqué moulé, elle résiste parfaitement à une utilisation en extérieur et s'installe durablement en bordure de quais, de chaussées ou de trottoirs pour avertir d'un danger.



Déchargement à votre charge
Possibilité de hayon sur devis

Dimensions conformes à la réglementation : 60,75 x 41,8 cm. De couleur blanche, elle se pose dans les 2 sens pour offrir une largeur de 60,75 cm ou de 41,8 cm.

Les points forts :

- Matériau ultra résistant
- Passage intensif
- Carrossable par les véhicules légers
- Résistante au gel
- Conforme à la norme NF P 98-351
- Fabrication française



Livraison par camion plateau.

Pour le déchargement, prévoir un engin de manutention. Livraison possible avec camion hayon sur [devis](#).



DESCRIPTION

Pourquoi installer une dalle podotactile en béton ?

Tout d'abord, la dalle podotactile béton permet de se conformer à la réglementation en vigueur. En effet, elle permet de rendre accessible les lieux publics aux personnes malvoyantes ou non voyantes en leur signalant tout danger grâce à ses plots en relief. Elle est normée NF P98-351 et de couleur blanche afin de créer un contraste visuel important.

Ensuite, elle est fabriquée en béton moulé, c'est la raison pour laquelle elle est résistante à une installation durable en extérieur. Elle résiste aux intempéries, au gel, au froid, à la chaleur, aux conditions climatiques extrêmes sans se déformer. En cas de gel, sa surface reste antidérapante.

De plus, elle possède un excellent rapport qualité prix, elle est un peu plus chère qu'une [bande podotactile extérieure](#) classique mais elle est aussi plus durable. Elle est conçue pour une utilisation intensive.

Enfin, elle est facile à installer. Pour qu'elle soit efficace, installez-la parallèle au danger, à 50 cm de celui-ci.

Tous nos conseils pour installer efficacement cette bande podotactile béton

Avant d'effectuer des travaux, nous vous rappelons qu'il est indispensable de se protéger en se munissant [d'équipements de protection individuelle](#).

Cette bande podotactile pour PMR peut s'installer dans les 2

sens, ainsi, vous pouvez avoir une largeur de 60,75 cm ou de 41,8 cm. La largeur réduite est autorisée dans certains cas, notamment si la largeur maximale du trottoir est inférieure ou égale à 1,90 m (mesure prise depuis la limite de la chaussée).

Dans un premier temps, il est nécessaire de préparer le sol pour poser correctement votre dalle. Généralement, la pose s'effectue sur du sable. Voici les étapes à suivre :

1. Décaisser la terre : Cette opération permet de mettre à niveau les dalles par rapport au sol qui l'entoure. Il est conseillé de creuser toute la surface sur une hauteur de 10 cm minimum. Une fois la terre évacuée, tasser la surface avec une dame plate afin d'uniformiser le sol.
2. Réaliser le lit de sable : Étaler le sable sur la surface et tasser avec une dame plate. Enfin, niveler le lit de pose avec une règle maçon.
3. Poser les dalles : Il est préférable de commencer la pose dans un angle. Une fois la première dalle posée, marteler légèrement avec un maillet en caoutchouc. Poser les dalles en veillant à les espacer de 5 mm minimum. Vérifier le parallélisme rigoureusement tous les 4 à 5 m.
4. Réaliser les joints : Déposer par-dessus les dalles du sable de granulométrie 0/2 ou 0/4 mm (conforme à la NF EN 13242), ou des gravillons de granulométrie 2/4 ; 2/6,3 ; 4/6,3 mm (adaptés à la largeur des joints) conforme à la norme NF EN 13043. Balayer jusqu'au remplissage total des joints.

Il est nécessaire de protéger l'ouvrage durant l'installation et jusqu'à 48 heures après la pose. Pour cela, nous vous conseillons de la couvrir à l'aide d'une bâche tout en laissant un espace entre celle-ci et la dalle dans le but de la laisser respirer.

Pour compléter votre mise aux normes accessibilité, retrouvez également la [bande de guidage sol en béton](#).

Rendez-vous sur notre article de blog afin d'en savoir plus sur les [normes d'implantation des dalles podotactiles](#).

Caractéristiques de la dalle podotactile béton

- Matériau : béton moulé
- Dimensions : 60,75 x 41,8 cm
- Épaisseur : 6 cm
- Performances : Classe d'appellation T7 selon la norme NF P98-082 et NF P98-335. Cette bande podotactile en béton résiste à la circulation des véhicules légers (charges inférieures ou égales à 900 kg par roue).
- Norme : NF P98-351
- Couleur : blanche
- Modalités de livraison : la livraison s'effectue par camion plateau. Pour le déchargement, veuillez prévoir un engin de manutention. La livraison par camion hayon est possible mais elle entraîne un coût supplémentaire.
- Conditionnement : vendu à l'unité.

Prozon vous accompagne au quotidien, en vous proposant une gamme complète de [produits destinée à rendre accessible vos établissements](#) dont un large choix de [bandes podotactiles escalier](#).