

MAIN COURANTE STADE AVEC GRILLAGE

Référence : 05864



RESUME

La clôture de main courante grillagée est à constituer bout-à-bout à l'aide de kits prêts à l'usage.

Nous mettons à disposition :

- Un segment de départ de terrain
- Un segment intermédiaire
- Un segment pour réaliser un angle
- Un segment de fin de clôture

Les poteaux, ainsi que leurs accessoires de fixation, sont fournis avec les différents kits.

La main courante mesure 1,10 m de haut et possède un entraxe de 3 m.

Un rouleau de grillage pour main courante en fil galvanisé gainé plastifié mesure 25 ml. Il est simple torsion avec une maille de 50 x 50 mm - 2,6/3,8 mm. La hauteur du grillage est de 1 m. Accessoires de fixation fournis.

Les points forts :

- Équipement modulable
- Matière : acier galvanisé plastifié
- Durable



DECLINAISONS

Type de main courante	Passage coulissant	Rouleau de grillage
Départ (avec 2 poteaux)	Avec	Avec
Départ (avec 2 poteaux)	Avec	Sans
Départ (avec 2 poteaux)	Sans	Avec
Départ (avec 2 poteaux)	Sans	Sans
Intermédiaire (avec 1 poteau)	Avec	Avec
Intermédiaire (avec 1 poteau)	Avec	Sans
Intermédiaire (avec 1 poteau)	Sans	Avec
Intermédiaire (avec 1 poteau)	Sans	Sans
Angle (avec 1 poteau)	Avec	Avec
Angle (avec 1 poteau)	Avec	Sans
Angle (avec 1 poteau)	Sans	Avec
Angle (avec 1 poteau)	Sans	Sans
Fin (avec 1 poteau)	Avec	Avec
Fin (avec 1 poteau)	Avec	Sans
Fin (avec 1 poteau)	Sans	Avec
Fin (avec 1 poteau)	Sans	Sans
Sans	Avec	Avec
Sans	Avec	Sans
Sans	Sans	Avec
Sans	Sans	Sans

DESCRIPTION

Les différents kits de main courante grillage

Les kits que nous mettons à disposition permettent de constituer vos clôtures selon vos critères et vos besoins. En effet, la configuration des terrains pouvant être différentes entre les collectivités, la solution en kit modulable semble être la meilleure option.

Nous proposons également une [clôture de stade sans remplissage](#).

Voici les 4 kits qui vous permettront de créer votre clôture de main courante avec du grillage :

- Tout d'abord la main courante de départ. Elle est composée d'une lisse standard, d'un poteau de départ, d'un poteau intermédiaire, d'un coude rentrant à rivets et d'un té de jonction à rivets. Elle permet de créer un stade avec un côté ouvert.
- Puis, nous avons le kit intermédiaire, composé d'une lisse, d'un poteau et d'un té de jonction.

- Ensuite, nous proposons une option d'angle équipée d'une lisse, d'un poteau d'angle pour grillage, et d'un raccord d'angle orientable.
- Enfin, le kit de fin munis d'une lisse, d'un poteau et d'un coude rentrant à rivets. Ce kit, associé avec la main courante de départ, permet de laisser un côté du stade ouvert.

Une ouverture peut s'avérer être une nécessité dans le cas où votre clôture est fermée. Ainsi, nous mettons à disposition un passage coulissant permettant la création d'un accès.

Maintenance de la clôture main courante

Un entretien annuel ou bi annuel seront suffisants pour la maintenance de la main courante de stade de foot. Le nettoyage s'effectue avec de l'eau clair.

Caractéristiques de l'équipement main courante grillagée

Dimensions :

- Hauteur : 1,10 m hors sol
- Entraxe : 3 m

Poteaux et lisses :

- Acier galvanisé plastifié
- Ø 60 mm
- Poteaux équipés de guide fils pour fixer le câble de tension
- [Sur devis](#), vous avez la possibilité de commander les poteaux sur platine.

Grillage :

- Rouleau de 25 ml

- Fil galvanisé gainé plastifié vert
- Simple torsion
- Maille 50 x 50 mm - 2,6/3,8 mm
- Accessoires de fixation fournis (fils de tension, fils d'attache, raidisseurs, barres de tension)

Types de kits disponibles :

- Départ
- Intermédiaire
- Angle
- Fin

Raccords :

- Té de jonction à rivets
- Coude rentrant à rivets
- Raccord d'angle orientable

Type d'ouverture : Passage coulissant

Retrouvez tous [les équipements de terrain de foot](#) afin de compléter votre aménagement, notamment nos [pare ballon](#) permettant de renforcer la zone de buts.