

### FILET PARE BALLON

Référence : 05876



#### RESUME

Les clôtures pare ballons en kit prêtes à l'usage sont composées de poteaux, de fixations, d'un filet et d'une partie basse (grillagée, grille, filet ou sans remplissage) pour constituer une clôture filet pare ballon de 25 ml.

Pour correspondre à tous les besoins, plusieurs options sont mises à votre disposition :

- Le choix de la partie basse : grillage, grille, tout filet et sans remplissage.
- Le choix de la hauteur hors sol : 4, 5 et 6 mètres.

Possibilité de concevoir une clôture personnalisée [sur devis](#).

Poteau pare ballon en acier galvanisé plastifié.

Maille du filet : 145 mm

Épaisseur du fil : 2,5 mm (idéale pour terrains de foot)

Les points forts :

- Qualité et résistance
- Respect de la norme Eurocode (pour un vent de 22 m/s)
- Sécurité de la structure
- Filet PEHD, anti-UV



#### DECLINAISONS

Hauteur	Type de pare ballon
4 m	Grillage 2,6/3,8 mm
5 m	Grillage 2,6/3,8 mm
6 m	Grillage 2,6/3,8 mm
4 m	Grille 6/5/6
5 m	Grille 6/5/6
6 m	Grille 6/5/6
4 m	Tout filet
5 m	Tout filet
6 m	Tout filet
4 m	Sans remplissage
5 m	Sans remplissage
6 m	Sans remplissage

### DESCRIPTION

## Composition de nos équipements pare ballon

### Les poteaux pare ballon

Pour chaque modèle, nos structures pare ballon se composent de deux poteaux de départs, trois poteaux intermédiaires et deux jambes de force. Les diamètres de ces poteaux varient en fonction de la hauteur du pare ballon.

La partie haute des poteaux de départs est équipée d'un embout rentrant, de poulies et d'un crochet pour le passage de câble et de la fixation de l'angle du filet. En partie basse vous pourrez retrouver un plat permettant de recevoir 2 raidisseurs.

Les jambes de force sont munies de supports et de plats pour entretoises. Elles sont renforcées par une ou plusieurs entretoises afin d'apporter un support maximal aux poteaux de départ.

En ce qui concerne les poteaux intermédiaires, ils sont munis de crochets en partie haute, pour maintenir le câble de tension, et de guides-fils en partie basse.

Les guides câbles sont soudés directement sur les poteaux afin d'assurer le maintien du câble vertical.

## Le filet pare-ballon

Notre filet pare ballon est bordé et renforcé sur toute la clôture de 25 ml.

Il est très résistant et durable puisqu'il est en polyéthylène haute densité (PEHD) et traité anti-UV.

Nous avons fait le choix d'un filet en maille 145 mm, avec un fil d'une épaisseur de 2,5 mm, car il est idéal pour les terrains de sport avec ballon.

Pour une clôture de pare-ballon de 4 mètres hors sol, un filet de 2 m sur 25 ml sera fourni. En ce qui concerne le pare ballon de 5 mètres hors sol, il s'agira d'un filet de 3 m de haut. Pour le pare ballon de 6 m hors sol, le filet sera de 4 m.

Dans tous les cas, les accessoires permettant la mise en place du filet seront compris dans votre commande. Ces accessoires sont : le câble en acier galvanisé gainé de Ø5 mm, les anneaux brisés et les raidisseurs n°4 compatibles avec le câble.

## Les parties basses

Nous mettons à disposition 4 types de parties basses pour nos clôtures de filet pare ballon :

- Le grillage pare ballon est un rouleau de 25 ml et de 2 mètres de haut, fabriqué à partir de fil galvanisé plastifié vert par extrusion. Il s'agit d'un grillage simple torsion avec une maille de 50 x 50 mm - 2,6/3,8 mm. Il est fourni avec les fils de tension, les barres de cadrage, les raidisseurs et les agrafes, nécessaires à son installation. De plus, quatre poteaux intermédiaires munis de guide fils (tous les 50 cm) sont compris.
- Les grilles permettent l'apport d'une rigidité plus importante au pare ballon, notamment, lorsqu'il est placé proche des buts. Ces panneaux plats rigides sont

équipés de double fils acier galvanisé avec une maille 200 x 50 mm - 6/5/6. Leur hauteur est de 2 mètres et leur longueur unitaire est de 2,50 ml. Afin de correspondre à notre proposition de 25 ml, 10 grilles avec leurs accessoires de fixations seront fournis. Le système de fixation est composé d'une pièce moulée amortissante, d'un U en acier galvanisé et d'une visserie inox anti-vandalisme. Par ailleurs, cinq poteaux intermédiaires seront fournis.

- Le tout filet permet de protéger le terrain et l'extérieur avec un filet pare ballon positionné sur toute la hauteur. Il possède les mêmes caractéristiques que sur les autres pare ballon, à savoir que l'épaisseur du fil est de 2,5 mm et qu'il possède une maille de 145 mm.
- En ce qui concerne la clôture pare ballon sans remplissage, son objectif est de renforcer une clôture déjà existante.

## Pourquoi choisir nos clôtures filet pare ballon ?

### Proposition de kits tout fait

Le fait que nous proposons des clôtures filet pare-ballon sur 25 ml avec tous les éléments nécessaires à sa mise en place, vous permet d'avoir des modèles considérés comme standard et prêt à l'emploi.

Ces clôtures sont idéales pour les terrains sportifs où il est nécessaire d'apporter une protection renforcée sur certaines parties. En effet, en ce qui concerne les terrains de football, les [buts](#) sont des endroits où les ballons peuvent rapidement sortir de la zone praticable.

Bien que nous mettions à disposition une solution standard, il reste obligatoire d'installer ces équipements par une équipe de professionnels.

## Qualité de l'équipement sportif

Nos structures de pare ballon répondent à la norme Eurocode NF EN 1991-1-4 qui régit la conception et le calcul des bâtiments et ouvrages de génie civil. En effet, elle prend en considération les actions du vent. À noter que nos pare-ballon correspondent à une zone où le vent ne dépasse pas 22 m/s. Si votre zone géographique correspond à une valeur de vent différente, adressez-nous [une demande devis](#).

Vous pouvez retrouver notre article de blog traitant des informations et de la norme Eurocode à prendre en considération lors de [l'élaboration d'un projet de pose de pare ballon](#).

Nous assurons à nos équipements une grande fiabilité et durabilité dans le temps. Comme mentionné précédemment, les deux jambes de force permettent de renforcer les poteaux de départs. Cela permet d'assurer une grande sécurité à la structure.

De plus, le matériau des poteaux, l'acier galvanisé plastifié, permet de rendre l'équipement plus durable. De même que le filet est en polyéthylène haute densité et est traité anti-UV.

## Caractéristiques des clôtures pare ballon foot

Dimensions :

- Longueur 25 ml
- Hauteur : 4, 5 ou 6 mètres hors sol

Dimensions poteaux pare ballon :

4 m :

- Départs Ø 60 mm
- Intermédiaires et jambes de force Ø 50 mm

5 m :

- Départs Ø 76 mm
- Intermédiaires et jambes de force Ø 60 mm

6 m :

- Départs Ø 90 mm
- Intermédiaires et jambes de force Ø 76 mm

Matière des poteaux pare ballon : Acier galvanisé plastifié avec une finition de plastification vert (RAL 6005)

Types de parties basses :

- Grillage 50 x 50 mm - 2,6/3,8 mm
- Grille 200 x 50 mm - 6/5/6
- Tout filet (MS 145 mm)
- Sans remplissage

Filet :

- Polyéthylène haute densité
- Traité anti-UV
- Maille 145 mm
- Épaisseur du fil : 2,5 mm

Accessoires compris :

- Fixations filet : câble, anneaux brisés, raidisseurs n°4
- Fixations grillage : fils de tension, barres de cadrage, raidisseurs, agrafes
- Fixation grille : pièce amortissante, U, visserie

Découvrez toute notre gamme dédiée aux [équipements sportifs](#) et, notamment, les [équipements pour terrain de foot](#).

De plus, si votre besoin s'oriente vers un autre type de clôture, nous proposons [une main courante sans remplissage](#) et [une](#)

[main courante grillagée.](#)