

PARCOURS D'ÉQUILIBRE POUR COLLECTIVITÉ DÈS 3 ANS Référence : 06013



RESUME

Nos différents jeux de parcours d'équilibre pour collectivité sont idéaux pour les aires de jeux pour enfants ou bien les espaces de fitness en plein air. Ils permettent de développer l'équilibre, la coordination et le renforcement musculaire.

Ils respectent les normes EN 1176 (Aire de jeux) et EN 16630 (Fitness). Vous pouvez choisir un ou plusieurs jeux en fonction de votre espace disponible et de votre budget. Nous avons au total 11 jeux. Vous bénéficiez d'une réduction si vous achetez le pack de jeux complets. Les jeux s'adressent aux enfants dès 3 ans selon la norme EN 1176 et à partir de 1,4 m selon la norme EN 16630.

Les points forts :

- Fabrication en Espagne
- Modulaire
- Matériaux fait pour durer
- Norme EN 1176 et EN 16630



DECLINAISONS

Fixation	Modèle
À sceller	Parcours d'équilibre complet (11 jeux)
Sur platine	Parcours d'équilibre complet (11 jeux)
À sceller	Filet à grimper
Sur platine	Filet à grimper
À sceller	Passage pneus
Sur platine	Passage pneus

À sceller	Barre d'équilibre
Sur platine	Barre d'équilibre
À sceller	Escalier horizontal
Sur platine	Escalier horizontal
À sceller	Escalier vertical
Sur platine	Escalier vertical
À sceller	Troncs séparés
À sceller	Troncs unis
À sceller	Rouleau d'équilibre
Sur platine	Rouleau d'équilibre
À sceller	Rouleau d'équilibre sur ressort
Sur platine	Rouleau d'équilibre sur ressort
À sceller	Corde d'équilibre
Sur platine	Corde d'équilibre
À sceller	Barres parallèles
Sur platine	Barres parallèles

DESCRIPTION

Quelle utilisation pour le parcours d'équilibre ?

Le parcours d'équilibre permet aux enfants ainsi qu'aux adolescents de développer leur force, leur motricité ainsi que leur sens de l'équilibre tout en s'amusant. Cela les incite à pratiquer un exercice physique ludique. Le parcours dans sa globalité ou bien un ou plusieurs jeux d'équilibre peuvent être implantés. Les lieux d'implantation sont les aires de jeux, les zones de loisirs, les campings, les aires de fitness extérieurs, les espaces d'entraînement physique de plein air, les parcours de santé.

Vous avez le choix entre plusieurs modules :

- Parcours d'équilibre complet (11 jeux)
- Filet à grimper
- Passage pneus
- Barre d'équilibre
- Escalier horizontal
- Escalier vertical
- Troncs séparés
- Troncs unis
- Rouleau d'équilibre
- Rouleau d'équilibre sur ressort

- Corde d'équilibre
- Barres parallèles

La norme EN 1176 et la norme EN 16630 n'ont pas les mêmes exigences en terme d'âge minimum ainsi que de sol amortissant. Cela s'explique, car ces normes ne concernent pas les mêmes lieux de vie.

- La norme EN 1176 concerne les aires de jeux. Selon cette norme, l'âge minimum pour avoir accès au parcours d'équilibre est à partir de 3 ans. Certains jeux exigent un sol amortissant. Merci de vous référer au tableau dans la partie "caractéristiques techniques" pour plus d'informations.
- La norme EN 16630 concerne les espaces de fitness en plein air. Selon cette norme, la taille minimum de l'enfant pour pouvoir jouer sur les ateliers est de 1,4 m. Un seul jeu nécessite un sol amortissant, merci de vous référer au tableau dans la partie "caractéristiques techniques" pour avoir le détails.

TYPES DE SOLS EN FONCTION DE LA HAUTEUR LIBRE DE CHUTE PERMISE

Matériau de la surface	Épaisseur minimale de couche	Hauteur maximale de chute EN 1176*	Hauteur maximale de chute EN 16630**
Béton / pierre Surfaces goudronnées		≤ 0,6 m***	≤ 1 m
Terre naturelle		≤ 1 m	≤ 1,2 m
Pelouse		≤ 1,5 m	≤ 1,5 m
Couverture en écorce Copeaux de bois Sable Gravier	30 cm	≤ 2 m	≤ 2 m
Couverture en écorce Copeaux de bois Sable Gravier	40 cm	≤ 3 m	≤ 3 m

* EN 1176: Norme européenne pour l'équipement des aires de jeux et des surfaces.

** EN 16630: Norme européenne pour les équipements fixes d'entraînement physique installés à l'air libre.

***: Sauf en France, où les jeux installés sur des surfaces ne présentant pas de propriétés d'amortissement d'impact ne sont pas autorisés.

**** HIC: Critères de blessures à la tête (provoquées par les chutes). Calculés conformément à la norme européenne pour les revêtements des surfaces de jeux absorbant les impacts (EN 1177).

Afin de passer commande, merci de suivre la procédure suivante :

1. Choisissez le jeu que vous souhaitez.
2. Choisissez le mode de fixation : à sceller ou sur platine.
3. Choisissez dans "quantité" le nombre désiré.
4. Cliquez sur "ajouter au panier".
5. Si vous souhaitez ajouter un ou plusieurs jeux, cliquez ensuite sur "continuer mes achats".
6. Choisissez le jeu désiré et ajoutez-le à votre panier.

Nous vous invitons à découvrir tous nos [jeux enfants à destination des collectivités](#), nos [jeux pour grimper](#), nos [balançoires pour aires de jeux](#) ainsi que notre [structure de jeu à grimper](#) et notre [cadre à grimper](#).

Comment installer le circuit d'équilibre ?

Les modules peuvent être fixés par scellement ou bien sur

platine. À l'exception des "troncs séparés" et des "troncs unis" qui sont disponibles uniquement par scellement. Si vous commandez le "parcours d'équilibre complet (11 jeux)" sur platine, tous les jeux arriveront sur platine à l'exception des "troncs séparés" et des "troncs unis" qui seront à enfouir dans le sol.

Pour une fixation par scellement :

1. Réaliser les empreintes au sol et creuser des trous de 50 x 50 x 50 cm.
2. Introduire les éléments dans les trous.
3. Remplir les empreintes de béton et laisser prendre.

Pour une fixation sur platine :

1. Placer les pièces au bon endroit
2. Visser les pièces à l'aide des vis fournies.
3. Percer des trous à l'aide d'une mèche d'un diamètre de 12 mm. Insérez-y des chevilles de M10 x 150 mm (non fournis).

Pour plus d'informations, merci de vous référer au document "Notice parcours d'équilibre" disponible dans la rubrique téléchargement.

Caractéristiques techniques du parcours d'équilibre pour collectivité

Filet	Pass	Barr	Escal	Escal	Tron	Tron	Roul	Roul	Cord	Barr
à gri	age	e d'é	ier h	ier v	cs sé	cs	eau	eau	e d'é	es p
mperp	neu	quili	orizo	ertic	paré	unis	d'éq	d'éq	quili	arall
s	bre	ntal	al	s			uilibr	uilibr	bre	èles
							e	e sur		
								resso		
								rt		

Nor EN 1176

me :

EN 16630

Age EN 1176 : dès 3 ans

d'util

isatioEN 16630 : dès 1,4 m

n :

Haut 0,57 0,87 0,39 0,28 EN 0,25 0,3 0,4 0,55 0,45 0,9

eur m m m m 1176m m m m m m

libre : 2,5

de c m

hute

: EN 1
6630
: 1,5
m

Sol a Exige un sol amortissant

morti

ssant

selon

norm

e EN

1176

Sol a Pas oPas oPas oPas oExig Pas oPas oPas oPas oPas oPas o

mortibliga bliga bliga bliga e un bliga bliga bliga bliga bliga bliga

ssanttoire toire toire toire sol a toire toire toire toire toire toire

selon mort

norm ssant

e EN

1663

0

Poids20 20 30 120 30 10 10 115 70 20 15

de la kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

pièce

la

plus l

ourd

e :

Dime3,16 3,16 3 x 0,9 x 3,5 x 0,75 0,8 x 3,50 2,4 x 1,77 1,8 x

nsionx 2,7 x 2,7 0,89 2,83 0,48 x Ø Ø x 0,55 x 0,9 0,13

: x 1,1 x 1,1 x x x 0,12 0,12 0,14 x x x 1,4

m m 0,62 1,49 0,14 m m x 1,5 0,31 0,27 m

Espa 6,16 6,16 12 x 5,83 EN 5,62 5,76 6,48 4,44 6,36 4,8 x
 ce m x x 3,62 x 3,9 1176 x x x x x 3,9 3,72
 inim 3,27 3,27 m m : 3,12 3,12 3,14 2,22 m m
 um : m m 7,82 m m m m

x
 4,82
 m

EN 1
 6630

:
 6,48
 x
 3,48
 m

Surfa 18,2 18,2 41,5 20,8 EN 15,6 16,0 18,2 8,82 22,8 15,9
 ce d'i 2 m 2 2 m 2 m 2 1176 m 2 4 m 2 3 m 2 m 2 7 m 2 2 m 2
 mpa : 35,
 ct : 76
 m 2

EN 1
 6630
 : 20,
 61
 m 2

Matériaux :

-
-
-
-
- Bois trait é en auto clave classe IV
- Bois trait é en auto clave classe IV
-
-
- Bois et bois la mell é-coll é traité en auto clave classe IV

Type :

-
-
-
-
- À sce À sce
-
-
-
-

de fi
xatio
n :

ller ller

• • • • • • • • • •

Matériaux :

- Bois lamellé-collé traité en autoclave classe 4 : supporte des charges plus importantes que le bois standard. Le traitement permet de protéger de l'humidité et empêche le pourrissement.
- Bois tropical : confère une grande durabilité, qualité supérieure.
- Polyéthylène : protégé contre les rayons UV, résiste à l'humidité, aux champignons, à l'abrasion et aux tâches.
- Corde en polyester multifilament : haute ténacité.
- Pneumatiques en caoutchouc : résiste en extérieur et aux impacts.
- Acier inoxydable : extrêmement résistant à la corrosion.
- Acier peint à la poudre : assure une grande résistance.
- EPDM : caoutchouc synthétique extrêmement résistant dans le temps.

Conditions de transport : les moyens de déchargement doivent être prévus par le client. Le lieu du déchargement doit être accessible par camion.