

CLOU DE VOIRIE LOGO PMR Référence : 06114



RESUME

Le clou de voirie avec logo PMR permet de baliser et de délimiter de façon durable les places de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Fabriqu  en inox, ce clou d limitant des espaces urbains est r sistant   la corrosion et au passage des v hicules. L'inox 316 dit qualit  est plus r sistant que l'inox 304 et est id al pour un environnement ext rieur sal  et chlor .

Sa finition bross e lui conf re un aspect mat.

Facile   installer, ce dernier est livr  avec un goujon d'ancrage M8 x 100 mm.

Disponible en 3 diam tres de 100 mm, 120 mm ou 160 mm.

Les points forts :

- Alternative durable au marquage au sol peinture
- Inoxydable
- Aucun entretien
- R sistant aux chocs et aux rayures

Retrouvez tous nos mod les de [clous de chauss e](#) sur notre site.



DECLINAISONS

Diam�tre	Mati�re
----------	---------

100 mm	Inox 304
120 mm	Inox 304
150 mm	Inox 304
100 mm	Inox 316
120 mm	Inox 316
150 mm	Inox 316

DESCRIPTION

À quoi sert un clou de voirie inox avec logo PMR ?

Le clou de voirie gravé avec le logo PMR permet de baliser les zones de stationnement réservées aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Les collectivités et les ERP (établissements recevant du public) ont l'obligation de créer des places de stationnement réservées aux PMR. Ces dernières doivent obéir à une signalisation horizontale et verticale. De plus, les mairies doivent créer un minimum 2 % de places réservées et adaptées aux PMR.

Une place de stationnement PMR doit également respecter des dimensions spécifiques : elle doit avoir au minimum une largeur de 3,30 m et une longueur de 5 m. Il n'y a pas de réglementation concernant les distances entre les clous de délimitation, mais il faut compter en moyenne 5 à 6 clous pour une place de stationnement PMR. Pour en savoir plus, consultez notre blog sur les [dimensions à respecter d'une place de stationnement](#).

Pour un effet mat, notre clou de voirie est brossé. Cette technique permet aussi à ce dernier d'être plus résistant aux chocs, aux rayures et aux produits agressifs.

Aménagez votre parking et rendez-le accessible en achetant de [clous podotactiles normés](#) et des [bandes de guidage PMR parking](#).

Comment fixer le clou de chaussée ?

Ce clou est à sceller directement au sol. Ce dernier est livré avec un goujon d'ancrage M8 de longueur 100 mm.

Il est très facile à installer :

1. Creusez un trou un peu plus profond et large que les dimensions du goujon d'ancrage, soit environ 3 mm de plus.
2. Introduisez ensuite dans le trou de la [colle MTA de fixation](#).
3. Insérez le clou à l'intérieur du trou.
4. Laissez sécher approximativement 15 minutes.

Caractéristiques techniques

- Ce clou de délimitation de place PMR est disponible en 3 diamètres :
 - 100 mm
 - 120 mm
 - 160 mm
- 2 Matières :
 - Inox 304
 - Inox 316
- Matières résistantes aux chocs, à la corrosion et aux rayures. Version inox 316 plus résistante, idéale en milieu salin.
- Finition : brossé
- Épaisseur : 3 mm
- Fixation : scellement
- Dimension goujon d'ancrage : M8 x 100 mm
- Conditionnement : vendu à l'unité