

EXTINCTEUR SUR ROUES À EAU PULVÉRISÉE PRESSION PERMANENTE Référence : 06118



RESUME

Découvrez l'extincteur à eau 50 L, idéal pour combattre les feux de classes A et B dans des entrepôts, des zones de stockage ou des parkings. Équipé d'un chariot de 3 roues dont une avec freins, il facilite les interventions d'urgences et permet d'intervenir rapidement.

Il est composé d'eau et d'additif et mesure 1020x 630 mm. Découvrez notre [extincteur à eau portatif](#) avec une plus petite contenance : 6 ou 9 L.

Dans le même registre, découvrez nos [équipements de premiers secours pour ERP](#).

Les points forts :

- Certifié CE, NF, MED
- Pression permanente pour une utilisation instantanée
- Lance renforcée anti-pincement
- Diffuser type mitrailleuse



DESCRIPTION

Quelle utilité pour l'extincteur mobile à eau ?

Utile sur les feux de classes A et B, nous vous conseillons de

l'installer dans un entrepôt de stockage ou un parking par exemple. Comme indiqué ci-dessous, il agira sur des combustibles comme le papier, le carton et des substances grasses comme de l'hydrocarbure.

Classe de feu	Type de combustible
A	Bois, carton, papier, tissu,...
B	Liquides inflammables (essence, hydrocarbure, peinture,...)
C	Gaz (gaz naturel, butane, propane, ...)

En matière de sécurité incendie, la loi régit l'installation de cet équipement. L'extincteur à eau 45 L est obligatoire dans ces conditions :

- Les zones de stockage en hauteur (+ de 3 mètres) et dont la zone totale fait 400 m² minimum.
- Les espaces dédiés aux travaux de peinture (pour toutes surfaces supérieures à 25 m²)

L'installation d'un [extincteur à poudre ABC 50 kg](#) permet également de se conformer à cette réglementation. Vous l'aurez donc compris, il est indispensable de s'équiper afin d'assurer la protection des personnes présentes, mais aussi dans le but d'éviter des dégâts matériels et environnementaux.

Si votre exploitation ne respecte pas cette réglementation, vous pouvez encourir à une amende. Surtout, en cas de sinistre, il sera compliqué d'être indemnisé si votre installation n'était pas aux normes.

L'extincteur nf gage de qualité

Afin de déplacer sa charge de 86 kg, l'équipement est doté de 3 roues dont 1 avec freins, elles permettent d'intervenir rapidement et efficacement pour couvrir une situation dangereuse. L'intervention sera facilitée en de nombreux points grâce aux équipements qui composent l'appareil :

- Un tuyau de 5 mètres de long permettant d'agir efficacement sur les flammes et en hauteur.
- Un support permettant d'enrouler le tuyau afin qu'il ne traîne pas et que personne ne s'y prenne les pieds.
- Un diffuseur type "mitraillette" idéal pour optimiser l'extinction des flammes et orienter la gâchette avec plus de précision.
- Un revêtement interne en plastique afin d'éviter la corrosion et d'assurer l'efficacité du produit.
- Un manomètre avec clapet anti retour et système de test pour vous assurer du bon état de votre appareil.

Certifié CE, NF et MED, il peut s'installer en toute conformité dans les ERP (établissements recevant du public), ERT (établissements recevant des travailleurs) ainsi que les navires lorsqu'ils sont sous le pavillon des états membres de l'Union Européenne. Afin d'être totalement transparent sur la provenance et la qualité de fabrication de votre appareil, un code-barres unique d'identification se trouve sur son corps. Tous nos appareils sont neufs.

Caractéristiques de l'extincteur eau pulvérisée sur roues

Capacité : 50 L

Dimension : 1020x 630 mm

Type de feu : A B

Température limite d'utilisation : + 5° C + 60 °C

Temps de fonctionnement : 92 sec

Pression : 15 bars