

ÉTIQUETTE SCELLÉ DE SÉCURITÉ AVEC TRANSFERT - LOT DE 1000 Référence : 06224



RESUME

Le scellé de sécurité autocollant avec transfert est utilisé lors du transport de documents importants ou d'enveloppes en papier ou en carton par exemple afin de relever des tentatives d'ouverture frauduleuses.

L'étiquette possède la particularité de laisser un message "OPEN VOID" sur le support transporté lorsqu'elle est décollée. Ce système vous permet de constater qu'une tentative d'ouverture a été réalisée.

Dimension d'une étiquette : 60 x 20 mm

Les points forts :

- Fabriquée en France
- Système anti-fraude performant
- Marquage OPEN VOID permanent par transfert thermique

Vendues par rouleau de 1000 étiquettes. Minimum de commande de 2000 étiquettes soit 2 lot de 1000.



DESCRIPTION

Pourquoi choisir l'étiquette anti-fraude VOID avec transfert ?

Notre étiquette scellée de sécurité avec transfert laisse apparaître le message "OPEN VOID" à la fois sur le support et sur l'étiquette lorsque celle-ci est décollée. Elle est donc utilisée pour signaler efficacement l'ouverture frauduleuse d'une marchandise, d'un document... Elle possède une forte adhésion aux supports papiers, cartons et enveloppes. Cela est un avantage considérable lors du transport de données confidentielles.

Attention, le marquage "OPEN VOID" s'effectue à la fois sur le support et sur l'étiquette, ne la posez pas sur un support durable au risque de le détériorer. Dans ce cas, privilégiez [l'étiquette scellée de sécurité sans transfert](#).

Caractéristiques de l'étiquette de sécurité avec transfert

- Modèle : Adhésif indicateur de fraude avec transfert. Marquage impression par transfert thermique.
- Matières :
 - Support en PET (Polytéréphtalate d'éthylène)
 - Résidu en PE
 - Doublure en papier glassine silicone double PE
- Dimensions d'une étiquette : 60 x 20 mm
- Message indicateur de fraude : OPEN VOID
- Couleur : Rouge
- Conditionnement : vendues par rouleau de 1000 étiquettes
- Minimum de commande de 2000 étiquettes
- Conditions d'utilisation :
 - Résiste à une température comprise entre -10°C et 40°C
 - Utilisation dans un environnement moyenne humide (humidité : 55% à +/- 10%)
 - À coller sur un support en papier, carton, enveloppe...