B17 - PANNEAU INTERDICTION AUX VÉHICULES DE CIRCULER SANS MAINTENIR ENTRE EUX UN INTERVALLE AU MOINS ÉGAL AU NOMBRE INDIQUÉ
Référence : 00068

RESUME

Le panneau B17 interdit aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué.

La distance d'intervalle à respecter est personnalisable selon votre besoin. Il vous suffit de l'écrire dans l'onglet "PERSONNALISATION" de la page.

Les points forts :

- Éco-responsable
- Rails de fixations inclus
- Norme CE + NF complémentaire
- En aluminium 15/10ème recyclé
- Haute résistance

Une option dos laqué vous est proposée avec un choix de couleurs à retrouver dans les images. Une fois le RAL sélectionné, merci de l'écrire dans la partie "Personnalisation" de cette page.

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau intervalle minimum entre 2 voitures

Le panneau de signalisation B17 est un panneau qui oblige les automobilistes à maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué sur le panneau.

Le panneau B17 est de forme cylindrique aux bords de couleur rouge. Ce panneau est synonyme d'interdiction immédiate.

Le panneau d'interdiction B17 peut être accompagné de différents panonceaux. Consultez notre article de blog juste ici,

si vous voulez en savoir plus sur la correspondance des tailles pour panneaux et panonceaux de signalisation.

Si vous optez pour le laquage du dos de ce panneau, vous pouvez choisir la couleur parmi cette liste :

- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003

Sur devis, le dos fermé (laqué ou non) est aussi disponible.

Comment fixer le panneau de signalisation b17 à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière de type B sont équipés de 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation quelle que soit la taille du panneau choisie.

Attention, il faut commander des brides compatibles avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panneau routier B17

Les tailles disponibles : 450 mm, 650 mm, 850 mm et 1050 mm.

Les classes disponibles : La classe 1 visible à 100 mètres ainsi que la classe 2 visible à 250 mètres. Plus de détails sur les classes des panneaux de signalisation, c'est par ici.

Les types de dos disponibles : brut et laqué.