

### B18A - PANNEAU ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES TRANSPORTANT DES MATIÈRES EXPLOSIVES OU FACILEMENT INFLAMMABLES Référence : 00069

B18



#### RESUME

Le panneau de signalisation B18a interdit l'accès aux véhicules transportant des matières explosives ou facilement inflammables.

Ce panneau est personnalisable. En effet, vous pouvez choisir d'avoir un dos laqué par l'une des couleurs disponibles (voir les images). Pour nous indiquer votre choix de laquage, veuillez le noter dans l'encart "Personnalisation".

#### Les points forts :

- Entièrement recyclable
- Production éco-responsable
- Fabriqué en France
- Robuste
- Avec rails de fixations inclus



#### DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

## DESCRIPTION

### DESCRIPTION DU PANNEAU B18a

Le panneau de signalisation B18a est un panneau de signalisation qui interdit l'accès aux véhicules qui transportent des matières explosives ou facilement inflammables.

C'est un panneau de signalisation de type interdiction.

Retrouvez notre [panneau signalétique "Attention zone ATEX"](#) pour les usagers pénétrant dans une zone à atmosphère explosive.

Voici la liste des couleurs disponibles pour le laquage du dos :

- Ivoire clair - RAL 1015

- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Vert mousse - RAL 6005

N'oubliez pas de nous l'indiquer dans la partie "Personnalisation" du carré de commande.

Deux autres dos sont également disponibles sur [demande de devis](#) : le dos fermé ou le dos fermé et laqué.

## ALLEZ PLUS LOIN SUR LE PANNEAU DE SIGNALISATION B18a

L'article 64-3 de l'instruction ministérielle de signalisation routière encadre l'implantation du panneau de signalisation B18a.

Les véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables doivent se conformer à l'interdiction d'entrée indiquée par le panneau B18a. La nature et la quantité minimale sont définies par l'arrêté sur le transport terrestre des marchandises dangereuses du 29 mai 2009.

## COMMENT FIXER LE PANNEAU B18a À UN POTEAU ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation peu importe la taille du panneau choisie. Les brides de fixation sont vendues

séparément avec la visserie nécessaire. Veuillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

## CARACTÉRISTIQUES DU B18a ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES TRANSPORTANT DES MATIÈRES EXPLOSIVES OU FACILEMENT INFLAMMABLES

Les différents gabarits : (avec 2 rails au dos)

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les différentes classes :

- La classe 1 visible à 100 mètres
- La classe 2 visible à 250 mètres

Les différents types de dos:

- Brut
- Laqué