

B18B - PANNEAU ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES TRANSPORTANT DES MARCHANDISES SUSCEPTIBLES DE POLLUER LES EAUX Référence : 00070

B18B



RESUME

Le panneau de signalisation B18b interdit l'accès aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux.

Différentes tailles, différentes classes et différents types de dos sont proposés pour ce panneau. Concernant les dos, vous pouvez garder le dos brut initial ou choisir un laquage d'une des couleurs disponibles (voir les images). Pour nous indiquer votre laquage, veuillez remplir l'encart "Personnalisation".

Les points forts :

- Haute résistance
- Production française
- Conformes aux normes
- Livré avec rails de fixation
- Recyclé et recyclable



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU B18b

Le panneau de signalisation B18 est un panneau de signalisation qui interdit l'accès aux véhicules qui transportent des marchandises susceptibles de polluer les eaux.

C'est un panneau de signalisation d'interdiction. Il est de forme ronde à fond blanc et bord rouge.

Si vous choisissez de laquer le dos du panneau, vous pouvez choisir entre l'une de ces couleurs :

- Gris aluminium - RAL 9006

- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Vert mousse - RAL 6005
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Rouge pourpre - RAL 3004

Une fois votre couleur sélectionnée, veuillez nous l'indiquer dans la partie "Personnalisation" présente à droite de cette page.

Vous avez également le choix entre un dos fermé ou fermé et laqué, mais seulement sur [demande de devis](#).

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANNEAU DE SIGNALISATION B18b

C'est l'article 64-4 de l'instruction ministérielle de signalisation routière qui encadre l'installation du panneau de signalisation B18b. L'article dit qu'il est interdit aux véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer l'eau de pénétrer dans une zone où est implanté le panneau B18b. La nature et la quantité minimale de ce panneau sont définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "Arrêté TMD").

FIXATION DU PANNEAU B18b SUR UN POTEAU

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

CARACTÉRISTIQUES DU B18b ACCÈS INTERDIT AUX VÉHICULES TRANSPORTANT DES MARCHANDISES SUSCEPTIBLES DE POLLUER LES EAUX

Les différentes tailles disponibles : (2 rails au dos)

- 450 mm, 650 mm, 850 mm ou 1250 mm

Les différentes classes disponibles :

- La classe 1 visible à 100 mètres ou bien la classe 2 visible à 250 mètres.

Les différents types de dos disponibles :

- Brut et laqué

Consultez notre guide des correspondances qui est juste [ici](#) afin d'avoir plus de renseignements sur les tailles des panneaux et panonceaux de signalisation.