

CHARIOT CHANTIER À FÛT POUR VIDANGE RAPIDE Référence : 00730



RESUME

Le chariot à fût pour vidange rapide et l'élément de manutention idéal pour le stockage et la vidange de fûts de 60, 120 et 220 litres.

Équipé d'une sangle, ce chariot à fût en acier mécano-soudé est idéal pour vider rapidement et efficacement le liquide qu'il contient. Les roues avant sont en caoutchouc et les roues arrière en nylon. Par ailleurs, ce chantier à fût est doté de rouleaux pour faciliter les opérations de vidage.

Si vous souhaitez une livraison avec hayon, [demande sur devis](#).

Les points forts :

- Avec ou sans dossier amovible
- Sangle de maintien fournie
- Chargement aisé grâce à la bavette de préhension
- Livré monté
- Garantie 10 ans
- Fabriqué en France



DECLINAISONS

Option	Dossier amovible
Sans bac de rétention	Sans
Sans bac de rétention	Avec

Avec bac de rétention	Sans
Avec bac de rétention	Avec

DESCRIPTION

Description du chantier à fût avec et sans dossier amovible

Ce chantier à fût universel est l'élément de manutention idéal pour charger, déplacer et vider des fûts en métal ou en plastique, en toute sécurité. La charge supportée s'étend de 60 à 220 litres et le chargement est facilité par la présence d'une bavette de préhension, ainsi que de rouleaux pivotants pour faciliter les opérations de vidage de fût en le faisant tourner sur lui-même.

Le chariot est monté sur 2 roues caoutchouc semi-élastiques de Ø 160 mm + 2 roulettes en nylon à œil de Ø 100 mm.

Vous pouvez choisir le fût avec ou sans dossier amovible et vous pouvez également choisir d'y ajouter, si vous le souhaitez, un bac de rétention en acier galvanisé 220 litres d'une dimension de L. 1680 x l. 554 x H. 303 mm. Celui-ci permettra aux fluides de s'écouler directement dedans lorsque le chariot est en position horizontale.

Retrouvez les autres chariots porte-fûts, comme le [rouleur de fût](#) et le [diable chariot porte-fût horizontal](#).

Prozon propose également une sélection d'[équipements de manutention roulants](#) et de [rouleurs et plateaux de manutention](#).

Caractéristiques du chariot porte-fûts

- Charge :

250 kg

- Capacités :

De 60 litres à 220 litres

- Comptabilité :

Pour fûts plastiques et métalliques

- Roues :

Avant : caoutchouc Ø 160 mm

Arrière : nylon Ø 100 mm

- Hauteur sous fût :

300 mm

- Dimensions du chariot sans dossier amovible :

L. 830 x l. 665 x H. 570 mm

- Dimensions du chariot avec dossier amovible :

L. 1840 x l. 665 x H. 570 mm