

RUBAN ADHÉSIF PARE VAPEUR Référence : 07592



 Lot de 24 rouleaux

RESUME

L'adhésif pare vapeur est idéal pour les travaux d'isolation. Conjointement utilisé avec un pare vapeur, il s'utilise pour la construction ou la rénovation de bâtiment et assure une barrière étanche à la vapeur d'eau.

Le ruban est fabriqué en aluminium, il est enduit sur une face d'une masse adhésive acrylique et mesure 50 mm x 50 m avec une épaisseur de 0,063 mm.

Déchirable à la main, il est très facile de l'appliquer durant vos travaux. Très souple, il s'adapte aux formes de son support et y adhère parfaitement.

L'adhésif par vapeur est livré par lot de 24. Le tarif affiché est correspond au tarif unitaire.

Les points forts :

- Facile à appliquer
- Forte capacité d'adhésion
- Continuité de l'aspect aluminium sur support en aluminium
- Format économique



DESCRIPTION

Tout savoir sur le scotch pare vapeur

Conception du ruban adhésif pare vapeur

Le ruban adhésif pare vapeur est fabriqué en aluminium composé d'une face adhésive acrylique. Il mesure 50 mm x 50 m et son épaisseur est de 0,063 mm.

Véritable ruban adhésif professionnel, il est classé M1 au feu, ce qui veut dire qu'il n'est pas inflammable en cas de feu. De plus, il résiste à une température allant de -35° C à +120 °C.

Grâce à son matériau en aluminium, il offre un avantage esthétique lorsqu'il est appliqué sur une surface en aluminium. En effet, vous ne verrez pas de différence de matière.

Ce produit est livré par lot de 24 unités. Retrouvez nos autres produits sur notre page [adhésif pour professionnels](#).

Pourquoi et comment utiliser l'adhésif pare vapeur ?

L'adhésif pare vapeur est spécifiquement utilisé lors de travaux de rénovation ou de construction. C'est un adhésif permettant d'éviter tout passage d'eau, d'humidité, de condensation.

Il s'utilise conjointement avec un pare vapeur. Le pare vapeur est un équipement s'opposant à la vapeur d'eau (se présentant sous forme de film). Or, pour être efficace, il ne doit contenir aucun trou, aucun passage, c'est ici qu'est l'utilité de notre scotch pare vapeur. Pour fixer votre film par vapeur, installer votre scotch à chaque extrémité du film, et là où il vous semble nécessaire de consolider votre installation.

Lors de son application, il est recommandé de vérifier que le support soit propre. Exercez ensuite une pression linéaire sur le scotch pare vapeur afin que la masse adhésive pénètre parfaitement sur le support.

Vous pourriez être intéressé par le [scotch de bâtiment orange](#), l'[adhésif double-face intérieur](#) ou encore par le [ruban toilé](#).

Caractéristiques du ruban adhésif pare vapeur

Dimensions : 50 mm x 50 m

Épaisseur : 0,063 mm

Conditionnement : 24

Matériau : aluminium

Application : intérieur et extérieur