

PODIUM MODULABLE Référence : 07811

RESUME



Facile à monter et à démonter, le podium modulable est idéal pour organiser vos évènements publics (spectacles, représentations, etc.) en intérieur ou extérieur (sous abri).

Sa structure est fabriquée en acier galvanisé et son plateau en bois multiplis (122 x 122 cm) offrant robustesse et stabilité.

Nous proposons des longueurs allant de 366 cm à 1220 cm et des largeurs allant de 244 cm à 854 cm.

Le kit est composé de pieds réglables, d'entretoises, de poteaux doubles, de lisses, d'1 escalier, de 3 garde-corps et d'une rampe d'accès.

Un moyen de déchargement et un accès semiremorque est nécessaire pour la livraison.

Les points forts :

- Capacité de charge : 750 Kg/m2
- Classement au feu M3
- Installation rapide, sans vis ni boulons
- Hauteur réglable (670 mm à 1 200 mm)











DECLINAISONS

Dimension

366 x 244 cm (8,9 m2)

366 x 366 cm (13,39 m2)

488 x 244 cm (13,39 m2)

488 x 366 cm (17,86 m2)



488 x 488 cm (23,81 m2)	
610 x 366 cm (22,32 m2)	
610 x 488 cm (29,76 m2)	
610 x 610 cm (37,21 m2)	
732 x 366 cm (26,79 m2)	
732 x 488 cm (35,72 m2)	
732 x 610 cm (44,65 m2)	
732 x 732 cm (53,58 m2)	
854 x 488 cm (41,67 m2)	
854 x 610 cm (52,09 m2)	
854 x 732 cm (62,51 m2)	
854 x 854 cm (72,93 m2)	
976 x 488 cm (47,62 m2)	
976 x 610 cm (59,53 m2)	
976 x 732 cm (71,44 m2)	
976 x 854 cm (83,35 m2)	
976 x 976 cm (95,25 m2)	
1220 x 854 cm (104,18 m2)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un podium modulable ?

Les podiums praticables sont fréquemment utilisés lors d'événements publics (spectacles, concerts, festivals, etc.). Sa structure en acier galvanisé à chaud offre une grande robustesse, une excellente résistance à la corrosion et demande très peu d'entretien.

La structure possède un plancher multiplis (17 plis) de dimensions 122 x 122 cm et offre au panneau une grande résistance, une stabilité dimensionnelle, une légèreté et une longévité.

Le piètement est en tube carré réglable en hauteur de 670 à 1200 mm par système coulissant à clavette (réglage millimétrique), équipé de 4 anneaux carrés soudés (piètement multidirectionnel).

Les entretoises en tubes carré et rectangulaire pour le support de plancher sont équipés d'ergots qui viennent s'imbriquer dans les anneaux des pieds réglables ; une fois le maillage métallique effectué, les planchers peuvent être posés (des tasseaux vissés sous le panneau permettent de bloquer le

PROZON

FICHE TECHNIQUE

plancher).

Le praticable de scène est livré avec un garde-corps de sécurité galvanisé à chaud, situé sur les 3 côtés de la scène (sauf devant la scène) et 1 escalier d'accès de largeur 101 cm (intérieur).

Autres dimensions ou finition de plancher possibles sur devis.

Agréé par l'APAVE, conforme à la norme NFP 06 001 (résistance 750 kg/m2) et à l'article AM 17 (classement au feu M3 : combustible, moyennement inflammable).

Découvrez aussi le <u>podium praticable</u> très facile à monter et à démonter.

Retrouvez sur notre site l'ensemble de nos <u>praticables de scène</u> <u>démontables et leurs accessoires</u>.

Caractéristiques techniques du praticable de scène modulable

Matière:

- Structure en acier galvanisé
- Plancher multiplis (17 plis) d'une épaisseur 24 mm

Épaisseur du plateau : 24 mm

<u>Dimension du plateau</u> : 122 x 122 cm

<u>Utilisation</u>: intérieure ou extérieure sous abri

Poteau double longueur: 1500 mm

Hauteur réglable : de 670 à 1200 mm

Marche d'escalier :

PROZON

FICHE TECHNIQUE

• Largeur : 101 cm (côté intérieur)

• Profondeur 31 cm

Poids:

Escalier: 64 kg
Pied réglable: 6 kg
Entretoise: 8 kg
Lisse 122 cm: 3 kg

Poteau double : 4 kg

Options:

- Garde-corps barreaudé : dimensions : long. 122 x haut. 100 cm, espacement barreaux larg. 11 cm
- Chariot de transport pour structure podium (capacité : 60 entretoises + 30 pieds) : dimensions : 130 x 130 x haut. 180 cm, 2 roues avec frein, 2 roues sans frein
- Chariot de transport pour plateaux (capacité : 20 à 25 plateaux) : dimensions extérieures : 130 x 130 cm, dimensions intérieures : 120 x 120 cm, tube 5 x 5 cm, 2 roues avec freins, 2 roues sans freins

Ce podium est composé de :

- Pieds réglables
- Entretoises
- Poteaux doubles
- Lisses de 122 cm
- Escalier
- Planchers
- Hauteur réglable de 670 à 1200 mm (escalier réglable selon la hauteur choisis)

Dimensions Surface en m2Composition

du kit

366 x 244 cm 8,9 12 pieds

réglables + 17 entretoises

FICHE TECHNIQUE

366 x 366 cm 13,39	+ 11 poteaux double + 12 lisses 122 cm + 1 escalier + 6 planchers 16 pieds réglables + 24 entretoises + 11 poteaux double + 16 lisses 122
488 x 244 cm 13,39	cm+ 1 escalier + 9 planchers 15 pieds réglables + 22 entretoises + 10 poteaux double + 14
488 x 366 cm 17,86	lisses 122 cm + 1 escalier + 8 planchers 20 pieds réglables + 31 entretoises + 12 poteaux double + 18
488 x 488 cm 23,81	lisses 122 cm + 1 escalier + 12 planchers 25 pieds réglables + 40 entretoises + 14 poteaux double + 22
610 x 366 cm 22,32	lisses 122 cm + 1 escalier + 16 planchers 24 pieds



	réglables + 38 entretoises + 13 poteaux double + 20 lisses 122 cm + 1 escalier + 15 planchers
610 x 488 cm 29,76	30 pieds réglables + 49 entretoises + 15 poteaux double + 24 lisses 122 cm + 1 escalier +
610 x 610 cm 37,21	20 planchers 36 pieds réglables + 60 entretoises + 17 poteaux double + 28 lisses 122 cm + 1 escalier + 25 planchers
732 x 366 cm 26,79	28 pieds réglables + 45 entretoises + 14 poteaux double + 22 lisses 122 cm + 1 escalier + 18 planchers
732 x 488 cm 35,72	35 pieds réglables + 58 entretoises + 16 poteaux double + 26 lisses 122 cm + 1 escalier +

24 planchers

PROZON FICHE TECHNIQUE

732 x 610 cm 44,65	42 pieds réglables + 71 entretoises + 18 poteaux double + 30 lisses 122 cm + 1 escalier + 30 planchers
732 x 732 cm 53,58	49 pieds réglables + 84 entretoises + 20 poteaux double + 34 lisses 122 cm + 1 escalier + 36 planchers
854 x 488 cm 41,67	40 pieds réglables + 67 entretoises + 17 poteaux double + 28 lisses 122 cm + 1 escalier + 28 planchers
854 x 610 cm 52,09	48 pieds réglables + 82 entretoises + 19 poteaux double + 32 lisses 122 cm + 1 escalier + 35 planchers
854 x 732 cm 62,51	56 pieds réglables + 97 entretoises + 21 poteaux double + 36 lisses 122 cm + 1 escalier +

FICHE TECHNIQUE

854 x 854 cm 72,93	42 planchers 64 pieds réglables + 112 entretoises + 23 poteaux double + 40 lisses 122 cm
976 x 488 cm 47,62	+ 1 escalier + 49 planchers 45 pieds réglables + 76 entretoises + 18 poteaux double + 30 lisses 122 cm
976 x 610 cm 59,53	+ 1 escalier + 32 planchers 54 pieds réglables + 93 entretoises + 21 poteaux double + 34
976 x 732 cm 71,44	lisses 122 cm + 1 escalier + 40 planchers 63 pieds réglables + 110 entretoises + 22 poteaux double + 38
976 x 854 cm 83,35	lisses 122 cm + 1 escalier + 48 planchers 72 pieds réglables + 127 entretoises +



976 x 976 cm 95,25

1220 x 854 104,18

cm

24 poteaux double + 42 lisses 122 cm + 1 escalier + 56 planchers 81 pieds réglables + 144 entretoises + 27 poteaux double + 46 lisses 122 cm + 1 escalier + 64 planchers 88 pieds réglables + 157 entretoises + 26 poteaux double + 46 lisses 122 cm + 1 escalier + 70 planchers