

BÉTONNIÈRE IMER S350 TRACTABLE Référence : 07890



RESUME

Notre bétonnière Imer avec cuve de 350 L est idéale pour vos gros œuvres. Elle offre une capacité de malaxage de 280 L (2 sacs de 35 kg).

La cuve est conçue en acier traité, et la structure est recouverte d'une peinture époxy pour assurer sa résistance à l'usure.

Notre bétonnière professionnelle est tractable par timon réversible jusqu'à 90 km/h grâce à ses suspensions, ainsi que ses 2 roues gonflables 10" et ses gardes boues. Une plaque feux est inclus.

Nous vous proposons 2 modèles :

- Un modèle thermique essence (SP 95), avec moteur WORMS EX 17 (5.7 ch.)
- Un modèle électrique avec moteur monophasé 230V/50Hz

Adaptateur CEE et kit attache boule en option.

Livrée montée.

Les points forts :

- Tractable
- Grande capacité de cuve
- Moteur électrique ou thermique



DECLINAISONS

Adaptateur CEE	Moteur	Kit attache à boule
Non	Electrique	Non
Oui	Electrique	Non
Non	Thermique	Non
Non	Electrique	Oui
Oui	Electrique	Oui
Non	Thermique	Oui

DESCRIPTION

Pourquoi sélectionner notre bétonnière Imer S350 ?

La bétonnière Imer S350 est idéale pour les chantiers de grandes envergures type gros œuvres, où elle sert au mélange de divers matériaux tels que le ciment, le sable, l'eau et des agrégats en vue de la production de béton.

Vous souhaitez de plus petits modèles ? nous vous proposons également des [bétonnières électriques 150 L, 160 L et 190 L](#).

Sa solidité est attestée par sa fabrication, avec une cuve en acier traité d'une grande résistance, démontable en quelques secondes pour faciliter l'entretien. La cuve, emboutie en deux parties sans points de soudure, intègre un contre-cône au fond pour un malaxage optimal et trois pales boulonnées.

Le basculement de la cuve se fait par un réducteur à graisse sans pédale de blocage, ce qui simplifie le déversement. Le châssis démontable en plusieurs parties permet des réparations aisées si nécessaire. L'ensemble de la bétonnière, conçue pour un usage professionnel, est revêtu d'une peinture époxy assurant une résistance dans le temps. Des chainettes sont incluses sur les quatre axes des pieds stabilisateurs.

Vous pouvez par ailleurs la transporter grâce à ses prises fourreaux pour chariot élévateurs.

Notre bétonnière professionnelle est tractable grâce à un timon réversible à deux positions avec anneaux pour l'attacher à

voiture. Vous pouvez rouler jusqu'à 90 km/h, notamment grâce à ses suspensions à barre de torsion, ainsi que ses deux roues gonflables 10 pouces. Deux gardes boues sont positionnés autour des roues pour protéger votre bétonnière contre les éclaboussures et projections générées par les roues.

Notre bétonnière est également livrée avec une plaque feu vierge pour indiquer votre plaque d'immatriculation. Il ne vous restera plus qu'à l'indiquer directement dessus.

L'entraînement se fait sans couronne par réducteur à bain d'huile. Ce réducteur breveté Imer garantit une fiabilité maximale. Les engrenages à bain d'huile sont particulièrement fiables et ne nécessitent aucune maintenance.

En option, vous avez la possibilité d'équiper votre bétonnière professionnelle d'un kit attache boule pour l'attacher directement sur la boule de votre voiture.

Nous vous proposons deux modèles de motorisation :

- Un moteur monophasé 230V / 50 Hz, pourvu d'un interrupteur IP55 et d'une bobine de tension minimale. La bétonnière Imer S350 électrique présente un moteur doublement isolé, directement intégré dans le bras de la cuve pour minimiser son encombrement. En option, vous avez la possibilité d'ajouter un adaptateur CEE avec rallonge pour connecter la bétonnière à une prise de courant standard.
- Un moteur thermique essence SP 95, de la marque WORMS EX 17, 4.2 kW (5,7 ch). La bétonnière thermique 350 L est équipée d'un capot ventilé qui permet un refroidissement du moteur en favorisant la circulation de l'air autour des composants internes. Ce modèle ne nécessite pas de courant sur le chantier pour fonctionner, uniquement de l'essence.

Complétez votre sélection avec notre gamme de [mortiers](#)

[professionnels.](#)

Caractéristiques techniques de la bétonnière 350 litres

Modèle	S350 électrique	S350 thermique
Capacité de la cuve	350 L	
Capacité de malaxage	280 L	
Ø entrée de la cuve	460 mm	
Ø de la cuve	823 mm	
Tours / minutes de la cuve	24	
Dimensions roues	135 mm / 10"	
Vidange de la cuve	Par réducteur commandé par un volant	
Protection électrique	Bobine de tension minimum	
Barre de torsion	Oui	
Motorisation	Électrique mono 230 V - 50Hz 1.4 kW (1.9 kW (5.7 ch) ch)	
Type de transmission	Moteur électrique dans le bras et transmission par	Moteur dans le capot et transmission par courroie trapézoïdale

	courroie poly-v	et poly-v
Courant absorbé	8 A	
Niveau sonore	72 dB	83 dB
Poids	224 kg	232 kg
Dimensions L x l x H	2 300 x 1 900 x 1 600 mm (longueur avec timon)	2 200 x 1 850 x 1 600 mm (longueur avec timon)

Adaptateur CEE :

- Poids : 0,5 kg
- Classe de protection électrique / indice IP : IP44
- Tension : 230 V
- Intensité : 16 A

Livraison :

Livraison directement sur pied. Veuillez prévoir un chariot élévateur pour le déchargement ou nous contacter pour une livraison avec hayon.