

### MODULE COMPLÉMENTAIRE D'ANGLE ALUMINIUM ET POLYPROPYLENE Référence : 08044



#### RESUME

Ce rayonnage est un module complémentaire. Il **doit obligatoirement venir se raccorder** à notre [rayonnage alimentaire en alu et polypropylène](#) afin de constituer un retour en angle. Il est constitué de 3 ou 4 tablettes de couleur bleu turquoise de profondeur 400 ou 500 mm (selon les options choisies), d'une échelle terminale et de paires d'accroches permettant de relier les clayettes entre elles.

Pour une parfaite compatibilité, veuillez sélectionner le même nombre de niveaux que sur votre rayonnage alimentaire de base en aluminium et polypropylène. Cependant, optez pour la profondeur et la longueur de votre choix.

Capacité de charge : 230 kg

#### Les points forts :

- Adapté chambre froide positive et négative
- Inoxydable
- Clayettes en polyéthylène amovible et lavable



#### DECLINAISONS

Longueur	Profondeur	Niveaux
531 mm	400 mm	3
620 mm	400 mm	3

709 mm	400 mm	3
794 mm	400 mm	3
883 mm	400 mm	3
972 mm	400 mm	3
1061 mm	400 mm	3
1146 mm	400 mm	3
1235 mm	400 mm	3
1324 mm	400 mm	3
1413 mm	400 mm	3
1498 mm	400 mm	3
531 mm	400 mm	4
620 mm	400 mm	4
709 mm	400 mm	4
794 mm	400 mm	4
883 mm	400 mm	4
972 mm	400 mm	4
1061 mm	400 mm	4
1146 mm	400 mm	4
1235 mm	400 mm	4
1324 mm	400 mm	4
1413 mm	400 mm	4
1498 mm	400 mm	4
531 mm	500 mm	3
620 mm	500 mm	3
709 mm	500 mm	3
794 mm	500 mm	3
883 mm	500 mm	3
972 mm	500 mm	3
1061 mm	500 mm	3
1146 mm	500 mm	3
1235 mm	500 mm	3
1324 mm	500 mm	3
1413 mm	500 mm	3
1498 mm	500 mm	3
531 mm	500 mm	4
620 mm	500 mm	4
709 mm	500 mm	4
794 mm	500 mm	4
883 mm	500 mm	4
972 mm	500 mm	4
1061 mm	500 mm	4
1146 mm	500 mm	4
1235 mm	500 mm	4
1324 mm	500 mm	4
1413 mm	500 mm	4
1498 mm	500 mm	4

### DESCRIPTION

Installation du module d'angle complémentaire au rayonnement alimentaire aluminium et polypropylène

Une fois notre rayonnage en aluminium et polypropylène ajouté à votre panier, configurez votre module complémentaire afin d'obtenir un rayonnage d'angle prêt à l'emploi sur-mesure.

Le module complémentaire est constitué de clayettes, d'une échelle (montée sur vérins réglables sur 30 mm) et de paires d'accroches. Le montage est simple et rapide et peut s'effectuer par une seule personne, sans outils.



### Caractéristiques techniques du module complémentaire d'angle

Charges admissibles : 230 kg répartis par niveau

Hauteurs : 1780/1810 mm

Profondeur :

- 400 mm

- 500 mm

Longueur hors tout :

- 531 mm
- 620 mm
- 709 mm
- 794 mm
- 883 mm
- 972 mm
- 1061 mm
- 1146 mm
- 1235 mm
- 1324 mm
- 1413 mm
- 1498 mm

Épaisseur des échelles : 32 mm

Niveaux :

- 3 niveaux
- 4 niveaux

Matières :

- échelles : aluminium anodisé
- Clayettes (tablettes) : Polypropylène ajouré

Couleur :

- Échelles : aluminium anodisé
- Clayettes : bleu turquoise

Fixation : à accrocher sur une solution de rayonnage complète à l'aide des paires d'accroches fournies - échelles sur vérins réglables sur 30 mm pour une parfaite stabilité (disponible sur roulettes sur devis)

Conditionnement : livré démonté

Garantie : Notre matériel est garanti 2 ans contre les vices cachés de construction, sous réserve que les prescriptions d'entretien et d'utilisation du produit soient rigoureusement respectées. Les garanties ne couvrent pas les détériorations qui résultent d'utilisations anormales ou excessives, de dégradations intentionnelles ou accidentelles des produits.