

### LAVE MAIN COMMANDE FÉMORALE ÉCONOMIQUE Référence : 08066



#### RESUME

Le lave-main commande fémorale économique est conçu pour équiper une cuisine professionnelle ou une cuisine de cantine.

La commande fémorale permet d'activer l'écoulement de l'eau par simple pression du genou sur ce dernier (temporisée entre 6 et 12 secondes).

Fabriquée en inox, matériau connu pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion, sa durabilité et demande très peu d'entretien.

Le lave main inox est de dimension 38 x 56 x 31 cm (l x h x P).

Il est livré avec : bonde et siphon, flexible, mélangeur EC/EF (le mitigeur col de cygne est lui en option).

#### Les points forts :

- Conforme à la méthode HACCP
- Robuste
- Déjà monté
- Peu encombrant
- Hygiène : aucun contact manuel
- Résistant à la corrosion



#### DECLINAISONS

Option

|                            |
|----------------------------|
| Sans mitigeur col de cygne |
| Avec mitigeur col de cygne |

## DESCRIPTION

### Pourquoi choisir un lave main à commande fémorale ?

La présence d'un lave-main est essentielle dans une cuisine professionnelle, car il contribue à maintenir un niveau élevé d'hygiène, réduisant ainsi le risque de maladies d'origine alimentaire.

Fabriqu  en acier inoxydable, ce dernier est r sistant   la corrosion et est tr s utilis  dans la fabrication de meubles pour cuisine professionnelle en raison de sa durabilit  et de sa facilit  d'entretien.

L'inox utilis  est de type 18/10 et contient 18 % de chrome et 10 % de nickel garantissant une haute qualit  du mobilier : c'est pourquoi il est le premier choix de mat riau des h pitaux et des cuisines de cantine.

Le lave-main de dimension H.56 x l.38 x P.31 cm est   commande f morale, il est donc con u pour  tre actionn    l'aide du genou,  vitant le contact des mains avec le robinet et se ferme automatiquement gr ce   la temporisation de 6/12 secondes.

Le lavabo en inox est livr  avec un flexible en inox, une bonde, un siphon, un m langeur eau chaude / eau froide et une commande f morale. Le col de cygne (mitigeur) est lui en option. Nous proposons sur notre site un [distributeur en inox avec d clenchement automatique](#).

Pour garantir un confort d'utilisation, le lave-main doit s'installer   une hauteur comprise entre 80 et 85 centim tres du sol.

D couvrez notre gamme de [lave-mains en inox cuisine pro](#) :

vous y trouverez notre [lave-main fémoral avec ou sans dossieret](#)  
et notre [lave-main autonome](#).

## Caractéristiques techniques du lave-main inox

### Dimensions :

- Hauteur totale : 56 cm
- Largeur : 38 cm
- Profondeur : 31 cm
- Bac : Profondeur 13 cm

Matière : acier inoxydable 18/10 Aisi 304 finition scotch brite

### Fourni avec :

- Flexible en inox de 1/2" 500 mm
- Bonde et siphon diamètre 32 mm
- Mélangeur eau chaude / eau froide
- Commande fémorale
- Col de cygne mitigeur (en option)

Temporisation : Commande fémorale temporisée entre 6 et 12 secondes

Fixation : murale

Poids net : 2,60 kg