PARCOURS DE JEUX EN BOIS 3 À 12 ANS
Référence : 08516

RESUME

Notre parcours de jeux pour les 3 à 12 ans est idéal pour développer la force physique et l'appréhension du vide des enfants.

Elle est équipée de multiples jeux à grimper en bois et d'un toboggan en acier inoxydable de 1500 mm de haut.

La structure de jeu, mesurant L. 7433 x l. 2930 x H. 3412 mm, pèse 260 kg. C'est donc un choix optimal pour les aires de jeux des écoles, les centres de loisirs ou même les campings.

Les points forts :

- Bois traité et certifié PEFC
- Fabriqué en Europe
- Certifié TÜV et normé NF EN 1176
- Fixations incluses
- Bouchon antivandalisme

Complétez votre espace de jeux avec nos balançoires pour parc.

DECLINAISONS

Fixation
Par scellement béton
Platine de fixation
Par scellement béton extra long

DESCRIPTION

Description de notre structure à grimper

Dimensions	Poids	Espace minimal	Surface d'impact	Hauteur de chute libre	Nombre d'éléments
L. 7433 x l. 2930 x H. 3412 mm	260 kg	10924 x 5930 mm	46,7 m²	1640 mm	7

Détail des éléments :

- 1 Rampe
- 1 Pont incliné
- 1 Échelle à cordes
- 1 Mur de cordes
- 1 Toboggan (H.1500 mm)
- 1 Tours (H.1500 mm)
- 1 Tours (H.1200 mm)

Un parc ludique pour développer l'agilité des 3 à 12 ans

Notre parc extérieur est conçu pour encourager l'agilité et la motricité des enfants. Composée de plusieurs modules en bois, notre structure offre une variété d'activités stimulantes.

Il met l'accent l'escalade et la grimpe, permettant aux enfants de travailler leur force et leur agilité tout en s'amusant.

Notre mur d'escalade en corde et notre échelle de grimpe sont spécialement conçus pour les enfants de 3 à 12 ans, offrant des défis adaptés à leur niveau.
De plus, notre toboggan est stratifié et acier inoxydable de 1500 mm de haut.

Retrouvez l'intégralité de nos jeux pour familiariser à la grimpe et appréhender le vide.

Une structure de jeux en bois

Notre structure est fabriquée à partir de bois répondant aux normes de durabilité, avec une certification PEFC garantissant une gestion responsable des forêts et une chaîne de contrôle FSC.

Le bois est traité par autoclave de classe IV, offrant une protection optimale contre la dégradation et empêchant sa pourriture, assurant ainsi une durabilité à long terme.

Concernant les panneaux en bois lamellé utilisés dans nos modules. Ils sont collés avec un adhésif spécialement conçu pour les environnements extérieurs, ce qui les rend idéaux pour les cours d'écoles et les parcs de jeux en plein air.

Découvrez également notre structure en bois avec un toboggan. (lien)

Comment installer une aire de jeux ?

Nous simplifions l'installation de votre aire de jeux en vous fournissant des modules sous forme de kits. Chaque module est conçu pour un montage rapide et facile, puis il suffit de les assembler ensemble.

Pour répondre à vos besoins spécifiques, nous offrons un choix entre 3 types de fixations. Selon la nature de votre sol, nous recommandons le scellement pour les surfaces molles et les platines pour les sols durs.

En effet, les sols durs sont réglementés, nécessitant l'ajout d'un revêtement amortissant. L'épaisseur du sol doit être adaptée à la hauteur de chute libre de la structure.

Explorez notre sélection de revêtements amortissants pour aires de jeux, adaptés à différentes configurations.

D'autres aspects essentiels doivent être pris en compte lors de

l'installation, notamment la surface minimale requise et la zone d'impact.

Vous souhaitez en savoir plus ? Prozon vous propose un article sur les bonnes pratiques pour l'installation d'une aire de jeux.

Les caractéristiques techniques du parc en bois extérieur

Dimensions : L. 7433 x l. 2930 x H. 3412 mm

Poids : 260 kg

Matériaux : Bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV, panneau de coffrage, polyéthylène, acier peint à la poudre et acier inoxydable.

Fixations :

- Scellement béton (+50 cm)
- Scellement béton extra-long (+50+20 cm)
- À visser sur platines (niveau 0)

Hauteur de chute : 1640 mm

Surface d'impact : 46,7 m^2

Espace minimal : 10924 x 5930 mm

Âge recommandé : 3 à 12 ans

Certifications : Conforme à la norme TÜV EN 1176

Garantie : 2 ans