

CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC 100 X 150 CM AVEC CONNECTEURS Référence : 08570



RESUME

Notre caillebotis, de 100 x 150 cm et d'épaisseur 23 mm, est un produit polyvalent pouvant être installé dans divers espaces : stations de ski, zones industrielles, entrées de bâtiments ou de bungalows de chantier et même sur les aires de jeux publiques et les stations extérieures de street work-out car le produit est normé EN1177 pour une hauteur de chute de 2,5 mètres.

Il est l'un des caillebotis les plus résistants du marché. S'il est installé sur du gazon, il sera camouflé lorsque celui-ci aura poussé.

Drainant, amortissant et antidérapant, il est idéal pour les zones humides.

Les points forts :

- Normé EN1177 pour aire de jeux
- Pour intérieur et extérieur
- Vendu avec 4 connecteurs (solution sur mesure)
- Classement feu M3
- Face inférieure antidérapante

Frais de port dégressifs !



DESCRIPTION

Un caillebotis caoutchouc polyvalent

Notre caillebotis caoutchouc est l'un des plus résistants du marché. Il est idéal pour les zones humides, il peut être installé en intérieur comme en extérieur et il est adapté aux zones à fort piétinements. C'est un produit polyvalent qui est idéal pour différents lieux comme les industries, les espaces extérieurs, les stations de ski ou encore les entrées de bâtiments et de bungalows de chantier.

En effet, notre produit est normé EN1177 avec une hauteur de chute de 2,5 mètres (sur sol naturel). Il est donc parfaitement adapté à une installation sur les aires de jeux pour enfant ou en tant que revêtement de sol pour le street work-out. L'avantage de cette solution est qu'il peut être installé directement sur le gazon et que lorsque celui-ci aura poussé, le caillebotis ne se verra plus et vous aurez un effet de sol naturel.

Pour vos utilisations industrielles, jetez un coup d'œil à notre gamme de [revêtements de sols industriels](#).

En tant que tapis d'accueil ou industriel, il est antidérapant, drainant, amortissant et classé M3 pour la résistance au feu. Il est donc idéal pour les zones humides puisqu'il laisse les liquides s'écouler (eaux, huiles, etc.).

Découvrez aussi notre [caillebotis d'accueil avec bords biseautés](#).

Un caillebotis 100 x 150 cm connectable

Nos caillebotis sont livrés avec 4 connecteurs afin que vous puissiez les assembler les uns aux autres facilement, rapidement et sans outil. Cela vous permet d'agencer votre revêtement de sol comme vous le désirez.

Ainsi, que vous souhaitiez installer notre produit dans un sol industriel, en extérieur en tant que revêtement pour aire de jeux ou en station de ski, vous avez la possibilité de créer la disposition que vous souhaitez.

Si besoin, vous pouvez découper la plaque du caillebotis pour qu'elle s'adapte aux différents obstacles. Nous vous conseillons de le faire avant de les connecter au sol ou entre elles.

[Sur devis](#), nous pouvons vous fournir des clous d'implantation en plastique.

Découvrez toute notre gamme de [tapis d'accueil](#).

Caractéristique du tapis caillebotis caoutchouc

Dimensions : 1000 x 1500 mm

Épaisseur : 23 mm

Poids : 17 kg

Couleur : Noir

Matière : Caoutchouc

Connecteurs : 4 connecteurs vendus avec le caillebotis

Température d'application : -20 à 130°C

Conditionnement : 50 plaques par palette