

B21D1 - PANNEAU DIRECTION OBLIGATOIRE TOUT DROIT OU À DROITE

Référence : 00086

B21D1



RESUME

Le panneau B21d1 est un panneau de signalisation qui informe les usagers qu'à la prochaine intersection ils devront obligatoirement aller tout droit ou à droite. Ce type de signalisation se place donc au niveau d'intersections aussi bien en ville qu'en campagne.

Ce panneau fait en France est composé exclusivement d'aluminium 15/10ème offrant ainsi résistance et rigidité au panneau.

Plusieurs dimensions, types de classes et types de dos sont disponibles pour s'adapter au mieux aux différents environnements. Il est possible de laquer le dos par l'une des couleurs disponibles (voir les images). Merci de remplir l'onglet "Personnalisation" avec votre choix de laquage.

Les points forts :

- Ultra-résistant
- Certifié NF et CE
- Made in France
- Éco-responsable



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description panneau de direction tout droit ou à droite

Les panneaux de direction obligent les usagers de la voie à respecter des règles ou des prescriptions. Les panneaux de type obligation peuvent obliger les automobilistes à suivre une certaine direction, réguler leur vitesse ou cibler un certain type d'usagers. Tous les [panneaux de type B](#) sont des panneaux d'interdiction, d'obligation ou de prescription.

Le panneau de stationnement B21d1 informe que les deux uniques options de direction sont de continuer tout droit ou bien de tourner à droite car une flèche blanche pointe vers l'avant avec une autre vers la droite.

Pour faire votre choix de laquage du dos, vous pouvez vous référer à cette liste :

- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

Une fois votre sélection faite, veuillez remplir la partie "Personnalisation" présente dans le carré de commande.

Vous pouvez aussi avoir un dos fermé ou fermé et laqué sur [demande de devis](#).

Comment fixer le panneau B21d1 à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie. Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation peu importe la taille du panneau. Les [brides de fixation](#) sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veillez à bien commander des brides compatibles à votre poteau.

Pour savoir comment sceller des poteaux étape par étape, rendez-vous sur la page de blog dédiée au [scellement des poteaux](#).

Caractéristiques du panneau tout droit ou à droite obligatoires

Classes :

- La classe 1 avec une visibilité de 100 mètres

- La classe 2 avec une visibilité de 250 mètres

Si vous hésitez concernant le choix de la classe du panneau, consultez notre article qui explique la [différence entre les types de classes de rétro réflexion d'un panneau](#).

Tailles :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Dos :

- Brut
- Laqué

Matériau :

Aluminium 15/10^{ème}

Poids :

- 1,4 kg pour la dimension 450 mm
- 2,4 kg pour la dimension 650 mm
- 4 kg pour la dimension 850 mm
- 6 kg pour la dimension 1050 mm

Vous avez besoin d'un panneau en plus de votre panneau ?
Retrouvez notre guide de correspondance des tailles pour
panneaux et panneaux de signalisation [ici](#).