

DESTRATIFICATEUR D'AIR INDUSTRIEL POUR ENVIRONNEMENT AGRESSIF Référence : 08638



RESUME

Découvrez notre ventilateur/destratificateur d'air industriel à pales pour environnement agressif et usage intensif !

Équipé de 3 pales réversibles, celui s'utilise en été pour ventiler un bâtiment et en hiver pour faire redescendre la chaleur.

Nous vous proposons une version en métal adapté aux milieux industriel et agricole ainsi qu'une version inox, idéale pour un milieu agroalimentaire ou pharmaceutique ! Ces deux versions se déclinent chacune en 4 dimensions allant de Ø 120 à 200 cm.

Nos modèles de ventilateur/destratificateur ont un débit d'air compris entre 14 000 et 22 000 m³/h !

En option : interrupteur de proximité (obligatoire) et sélecteur de vitesse simple ou multiples appareils.

Les points forts :

- Protection IP55
- Nombreux modèles au choix
- Réversible (été/hiver)



DECLINAISONS

Modèle	Matière	Interrupteur de proximité	Sélecteur de vitesse
--------	---------	---------------------------	----------------------

Ø 152 cm	Métal	Sans	Sans
Ø 152 cm	Métal	Avec	Sans
Ø 152 cm	Inox	Sans	Sans
Ø 152 cm	Inox	Avec	Sans
Ø 120 cm	Métal	Sans	Sans
Ø 120 cm	Métal	Avec	Sans
Ø 120 cm	Inox	Sans	Sans
Ø 120 cm	Inox	Avec	Sans
Ø 142 cm	Métal	Sans	Sans
Ø 142 cm	Métal	Avec	Sans
Ø 142 cm	Inox	Sans	Sans
Ø 142 cm	Inox	Avec	Sans
Ø 200 cm	Métal	Sans	Sans
Ø 200 cm	Métal	Avec	Sans
Ø 200 cm	Inox	Sans	Sans
Ø 200 cm	Inox	Avec	Sans
Ø 152 cm	Métal	Sans	Sélecteur 1 appareil
Ø 152 cm	Métal	Avec	Sélecteur 1 appareil
Ø 152 cm	Inox	Sans	Sélecteur 1 appareil
Ø 152 cm	Inox	Avec	Sélecteur 1 appareil
Ø 120 cm	Métal	Sans	Sélecteur 1 appareil
Ø 120 cm	Métal	Avec	Sélecteur 1 appareil
Ø 120 cm	Inox	Sans	Sélecteur 1 appareil
Ø 120 cm	Inox	Avec	Sélecteur 1 appareil
Ø 142 cm	Métal	Sans	Sélecteur 1 appareil
Ø 142 cm	Métal	Avec	Sélecteur 1 appareil
Ø 142 cm	Inox	Sans	Sélecteur 1 appareil
Ø 142 cm	Inox	Avec	Sélecteur 1 appareil
Ø 200 cm	Métal	Sans	Sélecteur 1 appareil
Ø 200 cm	Métal	Avec	Sélecteur 1 appareil
Ø 200 cm	Inox	Sans	Sélecteur 1 appareil
Ø 200 cm	Inox	Avec	Sélecteur 1 appareil
Ø 152 cm	Métal	Sans	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 152 cm	Métal	Avec	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 152 cm	Inox	Sans	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 152 cm	Inox	Avec	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 120 cm	Métal	Sans	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 120 cm	Métal	Avec	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 120 cm	Inox	Sans	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 120 cm	Inox	Avec	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 142 cm	Métal	Sans	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 142 cm	Métal	Avec	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 142 cm	Inox	Sans	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 142 cm	Inox	Avec	Sélecteur jusqu'à 6 appareils

Ø 200 cm	Métal	Sans	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 200 cm	Métal	Avec	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 200 cm	Inox	Sans	Sélecteur jusqu'à 6 appareils
Ø 200 cm	Inox	Avec	Sélecteur jusqu'à 6 appareils

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre destratificateur/ventilateur pour environnement agressif ?

Notre destratificateur est spécialement conçu pour un fonctionnement en continu dans des environnements agressifs, industriel ou agricole par exemple. Doté de la protection IP55, le ventilateur/destratificateur est parfaitement protégé contre les résidus de poussière et les jets d'eau.

Deux matières au choix : en métal ou en inox. La version métal est idéale pour les milieux industriels ou agricoles et les modèles en inox pour l'agroalimentaire ou le monde pharmaceutique.

Les hélices du destratificateur sont réversibles pour un fonctionnement aussi bien en été qu'en hiver. En effet, en été, les pales en mouvement permettent de ventiler la pièce et apportent une sensation de fraîcheur. En hiver, le destratificateur permet la réutilisation de la chaleur et l'homogénéisation de la chaleur dans un bâtiment.

Le ventilateur destratificateur est disponible en 4 dimensions : Ø 120, Ø 142, Ø 152 et Ø 200 cm. Rapportez vous à [notre guide de destratification](#) vous aidez à faire votre choix !

Nos destratificateur sont adaptés pour des hauteurs sous plafond de 4 à 11 m. Pour des hauteurs inférieures, optez pour notre [ventilateur plafond](#) également réversible !

En option : interrupteur de proximité (obligatoire) et sélecteur

de vitesse pouvant contrôler 1 modèle ou jusqu'à 6 modèles simultanés.

Caractéristiques techniques du destratificateur d'air industriel à pales pour environnement agressif

	Ø 120 cm	Ø 142 cm	Ø 152 cm	Ø 200 cm
Diamètre hélice	1218 mm	1422 mm	1524 mm	2000 mm
Nombre de pales	3	3	3	3
Hauteur totale	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm
Diamètre partie centrale	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Poids	7,8 kg	8,1 kg	8,6 kg	9,5 kg
Vitesses	5*	5*	5*	5*
Hauteur d'installation	4 à 8 m	4 à 8 m	4 à 10 m	5 à 11 m
Alimentation	230 V			
Puissance	80 W	80 W	85 W	85 W
Débit d'air max	14 050 m ³ /h	16 000 m ³ /h	19 300 m ³ /h	22 050 m ³ /h
Tour par minute	233	236	210	186
Niveau sonore	51,8 dBa	55,4 dBa	55,6 dBa	56,4 dBa

Options :

- Interrupteurs de proximité (obligatoire)
- Sélecteur de vitesse

Fabrication :

- Métal

- Inox

Retrouvez notre gamme complète de [destratificateur plafond](#) !