

## CLIMATISEUR MOBILE PROFESSIONNEL RÉVERSIBLE Référence : 08646



### RESUME

Découvrez notre climatiseur mobile professionnel monobloc, idéal pour lutter contre les fortes chaleurs estivales.

Le climatiseur se décline en 3 modèles permettant de couvrir des surfaces de 35 à 60 m<sup>2</sup>.

4 fonctions : auto, froid, ventilation, déshumidification. Nos modèles se déclinent également en clim réversible avec une 5<sup>e</sup> fonction, la fonction "chaud" (sauf modèle 1).

Évacuation de l'air chaud grâce au tuyau extérieur, d'une longueur de 1,5 m, fourni.

Température de fonctionnement de 18° à 35°C.

#### Les points forts :

- Garantie 2 ans
- Télécommande infrarouge
- Programmateur horaire
- Évacuation automatique des condensats
- Classe énergétique A



### DECLINAISONS

| Option | Modèle               | Fonction              |
|--------|----------------------|-----------------------|
| Aucune | Modèle 1 - 3600 m3/h | Climatiseur           |
| Aucune | Modèle 2 - 5500 m3/h | Climatiseur           |
| Aucune | Modèle 2 - 5500 m3/h | Climatiseur/chauffage |
| Aucune | Modèle 3 - 7200 m3/h | Climatiseur           |

|                            |                      |                       |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Aucune                     | Modèle 3 - 7200 m3/h | Climatiseur/chauffage |
| Kit pour fenêtre à vantail | Modèle 1 - 3600 m3/h | Climatiseur           |
| Kit pour fenêtre à vantail | Modèle 2 - 5500 m3/h | Climatiseur           |
| Kit pour fenêtre à vantail | Modèle 2 - 5500 m3/h | Climatiseur/chauffage |
| Kit pour fenêtre à vantail | Modèle 3 - 7200 m3/h | Climatiseur           |
| Kit pour fenêtre à vantail | Modèle 3 - 7200 m3/h | Climatiseur/chauffage |

### DESCRIPTION

## Pourquoi opter pour notre climatiseur réversible professionnel ?

Notre climatiseur mobile monobloc électrique à l'avantage de regrouper différentes fonctions dans une même unité ! En effet, 4 fonctions pour nos climatiseurs : auto, froid, ventilation, déshumidification. Les modèles 2 et 3 sont également en clim réversible avec une fonction "chaud" en plus. Vous aurez le choix aussi de la vitesse de rotation (lent, moyen, fort).

Les fonctions se règlent à l'aide de l'écran tactile sur l'appareil ou de la télécommande fournie. Possibilité de programmateur horaire.

Nous vous proposons 3 modèles de climatiseur mobile afin de s'adapter parfaitement à votre pièce :

- Modèle 1 : Débit d'air de 360 m<sup>3</sup>/h | 2600 W | Surface : 35 m<sup>2</sup> (90 m<sup>3</sup>)
- Modèle 2 : Débit d'air de 495 m<sup>3</sup>/h | 3200 W | Surface : 50 m<sup>2</sup> (120 m<sup>3</sup>)
- Modèle 3 : Débit d'air de 430 m<sup>3</sup>/h | 3700 W | Surface : 60 m<sup>2</sup> (40 m<sup>3</sup>)

L'air chaud est évacuée grâce au tuyau Ø 150 mm extérieur fourni d'une longueur de 1,5 m. Un kit isolant pour fenêtre à vantail est disponible en option.

Équipez-vous d'un [ventilateur professionnel mobile](#), en supplément, pour une meilleure propagation de l'air frais ou d'un [déshumidificateur d'air petites surfaces](#) pour assainir l'air !

Si vous souhaitez rafraichir efficacement des surfaces de plus de 60 m<sup>2</sup>, le [ventilateur industriel](#) conviendra davantage !

### Caractéristiques techniques du climatiseur mobile professionnel

|                                   | Modèle 1 :            | Modèle 2 :            | Modèle 3 :            |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   | 35 m <sup>2</sup>     | 50 m <sup>2</sup>     | 60 m <sup>2</sup>     |
| Surface                           | 35 m <sup>2</sup>     | 50 m <sup>2</sup>     | 60 m <sup>2</sup>     |
| Volume                            | 90 m <sup>3</sup>     | 120 m <sup>3</sup>    | 140 m <sup>3</sup>    |
| Hauteur totale                    | 783 cm                | 783 cm                | 783 cm                |
| Largeur totale                    | 415 cm                | 415 cm                | 415 cm                |
| Profondeur totale                 | 425 cm                | 425 cm                | 425 cm                |
| Poids                             | kg                    | 28 kg                 | 30 kg                 |
| Vitesses                          | 2                     | 3                     | 3                     |
| débit d'air                       | 360 m <sup>3</sup> /h | 495 m <sup>3</sup> /h | 430 m <sup>3</sup> /h |
| Capacité de déshumidification     | 24 L/ Jour            | 28 L/ Jour            | 38,4 L/ Jour          |
| Puissance Alimentation            | 2600 W                | 3200 W<br>230 V       | 3700 W                |
| Puissance sonore                  | 65 dBa                | 65 dBa                | 65dBa                 |
| Puissance de rafraîchissement     | -                     | 11 000 BTU            | 12 495 BTU            |
| Puissance de chauffage            | n/a                   | 9500 BTU              | 10 372 BTU            |
| puissance thermique froid nominal | 2600 W                | 3200 W                | 3700 W                |
| Puissance thermique               | n/a                   | 2700                  | 3000                  |

chaud  
nominal

EER            2,6            3            2,6

Classe énergétique : A

Réfrigérant : R290

Longueur du câble d'alimentation : 1,9 m

Tuyau : Ø 150 mm | Longueur : 1,5 m

Fixation : sur roulettes

Accessoires fournis :

- 4 filtres à air anti-poussière lavable
- 1 filtre charbon actif
- Télécommande infrarouge piles AAA LR03 (non incluse)
- Bac de condensats anti-bactérien

En option : kit fenêtre à ventail