

## B22B - PANNEAU CHEMIN OBLIGATOIRE POUR PIÉTONS Référence : 00090

B22B



### RESUME

Le panneau B22b est un panneau de signalisation de type obligation. Il montre le chemin obligatoire que doivent emprunter les piétons.

Pour s'adapter au mieux aux différents environnements, il est possible de choisir la taille, la classe et le dos de ce panneau.

En choisissant l'option "Laqué", le dos du panneau sera laqué par la couleur de votre choix (à choisir parmi une sélection visible dans les images). Merci de remplir l'onglet "Personnalisation" avec le RAL choisi.

### Les points forts :

- Fabriqué en France
- Rigide
- Éco-responsable
- Manipulation sécurisée
- Rails de fixation inclus



### DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

## DESCRIPTION

### Description du B22b panneau de chemin obligatoire

Le panneau de signalisation B22B force les piétons à emprunter un chemin. Il est de forme ronde à fond bleu, au milieu se trouve un pictogramme d'un adulte et d'un enfant se tenant par la main. Le listel de ce panneau est blanc.

Ci-dessous la liste des couleurs disponibles pour le laquage du dos :

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015

Pour nous informer de votre choix, veuillez remplir la partie "Personnalisation" de cette page.

Sur [demande de devis](#), vous pouvez aussi avoir un :

- dos fermé
- dos laqué et fermé

## Allez plus loin avec le panneau de signalisation B22b d'obligation

Les panneaux d'obligation s'adressent à tous les usagers. Ils obligent le respect des prescriptions du code de la route. Seule la convention de Vienne définit les panneaux de signalisation de type obligation.

Le panneau B22b oblige les piétons à utiliser un chemin bien prédéfini. Il peut être complété par le [panneau B41 - fin de chemin obligatoire pour piétons](#).

Prozon vous propose aussi de découvrir les panneaux d'indication d'[entrée dans une zone piétonne](#) et de [sortie d'une zone piétonne](#).

## Comment fixer le panneau de signalisation B22b à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière de type B sont équipés de 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation quelque soit la taille du panneau choisie.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le](#)

[type de poteau choisi.](#)

## Caractéristiques du panneau B22b

Les gabarits du panneau B22b :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les classes du panneau B22b :

- classe 1
- classe 2
- classe 3

La classe 1 est la classe qui a un taux de visibilité le plus bas. Elle se voit jusqu'à 100 mètres, tandis que la classe 2 est visible à 200 mètres et que la classe 3 se voit jusqu'à 500 mètres. Pour approfondir les caractéristiques des classes c'est [ici](#).

Les dos du panneau B22b :

- dos brut
- dos laqué