

### PROTECTION MURALE EN ENTREPÔT Référence : 00942



#### RESUME

La protection murale en entrepôt permet de protéger vos murs, les angles des portes coupe-feu, les armoires électriques...

La lisse de protection est disponible en deux longueurs pour une même largeur de 140 mm et hauteur de 210 mm :

- 600 mm
- 1200 mm

La lisse est en caoutchouc issu de pneumatique recyclé et son support est en acier.

La fixation pour la protection murale est à fixer au sol.

Le [caoutchouc de protection](#) peut être acheté individuellement en cas d'usure.

#### Les points forts :

- Durable
- Très résistant
- Haute qualité
- 100 % recyclable



#### DECLINAISONS

Hauteur	Largeur	Longueur
210 mm	140 mm	1200 mm

210 mm

140 mm

600 mm

## DESCRIPTION

### Description de la protection murale en entrepôt

La protection murale en caoutchouc pour entrepôt est destinée à la protection des murs, des bouts d'allées de circulation, des RIA...

Elle permet d'éviter les chocs ou les détériorations de biens. La lisse de protection murale permet de protéger les murs d'un entrepôt des accidents provoqués par les fourches des engins en circulation.

Prozon vous propose également une protection pour vos [pieds de rayonnage](#) ou [pour la protection de vos poteaux](#).

La protection murale est disponible dans une largeur de 140 mm et une hauteur de 210 mm. Elle est disponible en 2 longueurs différentes : 600 mm et 1200 mm.

Elle est composée d'un support de fixation en acier de 10 mm d'épaisseur. La protection quant à elle est en caoutchouc provenant de pneumatique recyclé et 100 % recyclable. Le caoutchouc présent sur la lisse a une épaisseur de 40 mm.

### Installation de la protection murale industrie

Le temps d'installation de la protection murale en caoutchouc est compris entre 20 et 25 minutes.

Elle est facile à mettre en place et se fixe au sol à l'aide boulons. Pour cela, il faut effectuer un ancrage double expansion M15 avec des douilles anti-cisaillement.

### Caractéristique de la protection des murs

Hauteur : 210 mm

Longueur : 600 mm ou 1200 mm

Largeur : 140 mm

Poids :

- Longueur de 600 mm : +/- 17,5 kg
- Longueur de 1200 mm : +/- 35 kg

Fixation :

- Au mur
- Au sol

Matériau :

- Acier
- Caoutchouc recyclé

Finition : époxy jaune