

POTEAU DE PROTECTION AVEC ABSORBEUR

Référence : 00951



RESUME

Le poteau de protection industrielle est fabriqué à partir d'acier S235 JR 3 mm lui octroyant de bonnes qualités de flexion et de résistance.

La borne de protection de couleur jaune est entourée d'[absorbeurs circulaires en pneumatiques recyclés](#) (achetables séparément), permettant en cas de choc de dévier la trajectoire du véhicule grâce à la rotation de ces derniers.

Ce produit peut être installé au niveau des portes de quais, portes coupe-feu ou armoires électriques.

Les points forts :

- Résistant aux chocs sans déformation
- Absorbeurs changeables, vendus également seuls
- Limite les dommages subis par l'engin de manutention
- Produit 100% recyclable



DECLINAISONS

Taille

Diamètre extérieur 240 mm / Hauteur 500 mm

Diamètre extérieur 280 mm / Hauteur 1000 mm

DESCRIPTION

Description du poteau de protection

Le poteau en acier est un équipement de protection indispensable dans des zones de circulation tel que les quais de chargement et les entrepôts où des chariots élévateurs et transpalettes peuvent circuler. Retrouvez également le reste de notre gamme [protection de quai](#).

En plus d'être visible grâce à sa couche d'époxy jaune, le poteau de protection en acier est résistant aux chocs. Même après plusieurs collisions, il reste intact et garde son aspect esthétique.

Le poteau de sécurité fabriqué en acier est protégé de l'eau grâce à la peinture époxy appliquée. Elle donne une brillance et un effet satiné au poteau. En plus d'être très résistante, elle offre une excellente imperméabilité et sert aussi de protection anti-corrosion au produit.

Nous proposons deux dimensions pour notre produit :

- Hauteur : 500 mm - diamètre : 240 mm
- Hauteur : 1000 mm - diamètre : 280 mm

Notre poteau de protection est équipé d'une platine de fixation de 10 mm d'épaisseur. Elle se fixe au sol grâce à 3 ancrages double expansion M15 avec douille anti-cisaillement.

Pour la protection de vos entrepôts et quais, nous proposons par ailleurs des [poteaux de protection en acier galvanisé fixes](#).

Caractéristiques techniques de la borne de protection

Matière :

- Poteau en acier S235JR 3 mm d'épaisseur recyclable
- [Absorbeur en caoutchouc 100% recyclable](#)

Fixation : Platine acier avec 3 ancrages double expansion M15
avec douille anti-cisaillement

Dimensions et poids avec absorbeurs :

Modèle	Poteau 500 mm	Poteau 1000 mm
Diamètre intérieur	120 mm	170 mm
Diamètre extérieur	225 mm	280 mm
Hauteur de l'absorbeur	45 mm	52 mm
Diamètre de la flasque	114 mm	168 mm
Nombre d'absorbeurs	9	19
Poids du poteau	6,2	20,55
Poids total	24	55
<u>Résistance à un impact</u> : 15 000 N		

Prozon vous accompagne dans tout le processus d'[équipement pour vos entrepôts et industries](#).