

RUBAN ADHÉSIF ANTIDÉRAPANT AVEC AVERTISSEMENT IMPRIMÉ Référence : 00956



RESUME

Le ruban adhésif antidérapant Attention danger est applicable sur la plupart des sols à l'intérieur ou à l'extérieur.

Il est conçu pour signaler un danger imminent comme une marche haute, un quai ou un quai de déchargement.

Vendu en rouleau de 18,3 mètres de 75 mm de largeur.

Les points forts :

- Adapté aux lieux de travail
- Très antidérapant
- Inscription standard pré-imprimé : Attention danger en majuscules
- Facile à poser, une simple pression permet une adhérence maximale au sol
- Extrêmement résistant

Retrouvez tous nos [adhésifs antidérapants](#) dont la [bande adhésive antidérapante universelle](#).



DECLINAISONS

Taille	Inscription
75 mm x 18,3 m	ATTENTION-DANGER
150 x 610 mm	WATCH YOUR STEP

DESCRIPTION

Description du ruban adhésif antidérapant Attention danger

Signalez au sol un danger potentiel à l'aide de ce ruban adhésif antidérapant sur lequel est imprimé la mention "Attention danger" en lettres majuscules.

Il s'agit d'un ruban adhésif antidérapant jaune et noir. La visibilité du ruban adhésif est donc optimale et respecte les couleurs de la signalisation de danger.

Peut être appliqué sur du béton, du bétons quartzés, du carrelages, du métal, des surfaces peintes ou déjà antidérapantes. Idéal dans tous les lieux privés ou publics : locaux industriels, ateliers de maintenance, locaux commerciaux, garages, escaliers... Le ruban adhésif antidérapant avec avertissement imprimé s'installe facilement pour sécuriser rapidement vos zones de circulation pouvant représenter un danger.

Caractéristiques du ruban adhésif

Matières

Film PVC souple recouvert de granulés d'oxyde d'aluminium sertis dans une résine jaune et noire muni d'un adhésif acrylique double face permanent.

Propriétés

- Forte adhérence et haut pouvoir antidérapant :

Coefficient de frottement (CoF)

Résultats des tests sur surface 102 TRL

sèche

Résultats des tests sur surface 71 TRL

humide

- Bande adhésive antidérapante résistante à l'eau, à l'humidité, aux UV, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
- Particules abrasives : grains minéraux standards de taille 60 soit un diamètre moyen de 265 microns.
- Dimensions : 75 mm x 18,3 m
- Épaisseur : 0,7 mm

Conditions d'utilisation

- Application intérieure et extérieure
- Durable et très résistant à l'usure
- Température d'utilisation : -30°C à 70°C
- Température d'application : + 10°C

Conditions de stockage

Produit à conserver dans un endroit sec, sombre et à température ambiante. Il doit aussi être stocké à l'abri de la lumière (UV), de l'humidité et de toute source de chaleur.

Comment poser la bande adhésive antidérapante Attention danger ?

Il s'agit d'une solution facile et rapide à installer, sans outils, qui permet une reprise immédiate du trafic après la pose. Toutefois, l'adhésion sera maximale environ 48 heures après l'installation.

Instructions de pose :

La pose de la bande s'effectue sur un sol propre, sec et à température supérieure ou égale à 10°C.

1. Avant toute application, veuillez réparer les fissures si nécessaire et surtout nettoyer, dépoussiérer, dégraisser

et sécher le support. Pour cela, nous vous conseillons d'utiliser ce [nettoyant de surface](#). N'utilisez pas d'alcools à brûler, d'essence, d'essence à briquet ou de nettoyants similaires parce qu'ils laissent de petites particules grasses empêchant l'adhésif de se fixer.

2. Étape facultative : En cas d'application sur une surface poreuse (sol béton, béton, pierre par exemple) et en extérieur, veuillez appliquer un [primaire d'accroche](#), attendez qu'il sèche avant de poser le ruban adhésif antidérapant.
3. Déroulez et coupez la longueur de rouleau nécessaire
4. Décollez légèrement une partie du film protégeant la bande adhésive
5. Disposez l'extrémité de la bande dont le film protecteur a été retiré sur le support à l'endroit souhaité
6. Retirez progressivement le film de protection au fur et à mesure que vous appliquez la bande
7. Appliquez la bande en exerçant des pressions fermes et régulières
8. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air

En extérieur, dans un milieu humide et soumis à un fort trafic, appliquez un [joint](#) autour de la bande antidérapante au niveau des bords de celle-ci pour éviter le décollement prématuré de l'adhésif.